W. Hehmann EK * Arndtstraße 12-14 * D-67547 Worms

ZWILLINGSSCHLAUCH

für Acetylen und Sauerstoff Autogen-Schweissanwendungen



Aufdruck:
ISO 3821 – 2MPa (20 bar) – Abmessung – Saldaform® – Jahr

für Acetylen und Sauerstoff Autogen-Schweissanwendungen

Norm	EN ISO 1307:2008 ISO 3821:2019
BD	20 bar
PD	60 bar
Min. Temperatur	-25 °C
Max. Temperatur	+65 °C
Material Innenseele	Synthetisches Gummi
Innenseele	Glatt
Farbe Innenseele	Schwarz
Material Aussendecke	Synthetisches Gummi
Decke	Glatt
Farbe Aussendecke	Blau (Sauerstoff) /rot (Acetylen)
Einlagen	Gewebeeinlagen

Ø Innen	Wand mm	Ø Aussen mm	Gewicht/mtr	Länge mtr.
5/5	3,0	11	0,250 kg	50
6/6	3,5	13	0,350 kg	40/50
6/9	5,0/3,5	16	0,520 kg	40/50
8/8	3,5	15	0,440 kg	50
9/9	3,5	16	0,470 kg	50

Anwendung:

Blauer Schlauch – Sehr flexibler, glatter Druckschlauch zur Förderung von Sauerstoff. Zum Schweißen und Schneiden, zum elektrischen Plasmaschweißen und ähnlichen Verfahren.

Roter Schlauch – Sehr flexibler, glatter Druckschlauch zur Förderung von Acetylen. Zum Schweißen und Schneiden, zum elektrischen Plasmaschweißen und ähnlichen Verfahren. Auch geeignet für Wasserstoff, Synthesegas (Gemisch aus Kohlenmonoxid und Wasserstoffgas), Kohlendioxid, Argon und Stickstoff Schneid- und Schweissanwendungen. Nicht geeignet für LPG, MPS und CNG.

Stand: 04/2023