

## S 110 und S 115 Tauchpumpe

### Beschreibung:

|                           |                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einsatz:</b>           | auf Baustellen etc. für verschmutztes Wasser bis 40°C                                     |
| <b>Eintauchtiefe:</b>     | max. 8 m                                                                                  |
| <b>Werkstoffe:</b>        | Motor- u. Pumpenkörper: Guss GG20, Saugkorb: Kunststoff                                   |
| <b>Motor:</b>             | im Ölbad, Wechselstr. 230 V oder Drehstrom 230/400 V - 50 Hz<br>max. 15 Starts pro Stunde |
| <b>Laufgrad:</b>          | offenes Laufrad aus Bronze, max. Korngröße: 10 mm                                         |
| <b>Gleitringdichtung:</b> | Siliziumkarbid/Keramik                                                                    |
| <b>Lieferumfang:</b>      | 10 m Kabel                                                                                |

### Ausführungen:

| Art.-Nr.:   | Type      | Ausführung:                                                                              | Art.-Nr.:   | Type      | Ausführung:                                                                              |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.0115.q   | S 115 Q   | 230 Volt Wechselstrom mit separatem Ein- u. Ausschalter                                  | 12.0110.q   | S 110 Q   | 230 Volt Wechselstrom mit separatem Ein- u. Ausschalter                                  |
| 12.0115.igs | S 115 IGS | 230 Volt Wechselstrom mit separatem Ein- u. Ausschalter u. Schwimmerschalter             | 12.0110.igs | S 110 IGS | 230 Volt Wechselstrom mit separatem Ein- u. Ausschalter u. Schwimmerschalter             |
| 12.0115.t   | S 115 T   | 400 Volt Drehstrom                                                                       | 12.0110.t   | S 110 T   | 400 Volt Drehstrom                                                                       |
| 12.0115.tig | S 115 TIG | 400 Volt Drehstrom Schaltkasten mit Motorschutzrelais, Schwimmerschalter und CEE-Stecker | 12.0110.tig | S 110 TIG | 400 Volt Drehstrom Schaltkasten mit Motorschutzrelais, Schwimmerschalter und CEE-Stecker |

### Technische Daten:

| Type  | KW   | A<br>230V | A<br>400V | Leistung |      |      |     | Anschluss | kg | ca. Abm. mm |      |
|-------|------|-----------|-----------|----------|------|------|-----|-----------|----|-------------|------|
|       |      |           |           |          |      |      |     |           |    | Ø           | Höhe |
| S 110 | 0,75 | 7<br>35µF | 2,3       | H m      | 3    | 6    | 10  | 2" IG     | 22 | 220         | 395  |
|       |      |           |           | l/min    | 450  | 320  | 140 |           |    |             |      |
|       |      |           |           | m³/h     | 27,0 | 19,2 | 8,4 |           |    |             |      |

| Type  | KW  | A<br>230V   | A<br>400V | Leistung |      |      |     | Anschluss | kg   | ca. Abm. mm |      |
|-------|-----|-------------|-----------|----------|------|------|-----|-----------|------|-------------|------|
|       |     |             |           |          |      |      |     |           |      | Ø           | Höhe |
| S 115 | 1,1 | 7,8<br>35µF | 2,5       | H m      | 3    | 11   | 19  | 2" IG     | 23,5 | 220         | 395  |
|       |     |             |           | l/min    | 625  | 350  | 40  |           |      |             |      |
|       |     |             |           | m³/h     | 37,5 | 21,0 | 2,4 |           |      |             |      |



### Abmessungen:

