


Tipo: T1A 802-6 Poli: 6 Efficienza: IE1 Forma: B5



Dati elettrici

Potenza	0.55	kW
Velocità (giri/min)	910	min ⁻¹ 50 Hz
Frequenza di alimentazione	50	Hz
Alimentazione (+/-10%)	400	dV/50 Hz
Coppia nominale	5.84	Nm
Corrente	1.89	A
Coppia di spunto	2.1	p.u.
Corrente di spunto	3.5	p.u.
Coppia massima	2.3	p.u.
Avviamento	D.O.L.	
Classe di efficienza	IE1	
Efficienza @ 50 Hz	63.6	100% carico
		75% carico
		50% carico
		25% carico
Fattore di potenza cos(phi)	0.66	100% carico
		75% carico
		50% carico
		25% carico

Dimensioni d'ingombro

A		AA	
AB		AC	158
AD	139	B	
BB		C	
CA		H	
HA		HC	
HD	239	K	
L	289	LC	
X	109	W	
E	40	LA	10
D	19	F	6
DB		GA	21.5
DA		EA	
FA		GC	
DC		M	165
N	130	T	3.5
S	12	P	200
O			
Pressacavo N.1 M20x1.5 Foro filettato M6 N. fori flangia: 4			

Tipo: T1A 802-6 Poli: 6 Efficienza: IE1 Forma: B5**Dati meccanici**

Rumorosità	56	dB(A)
Momento di inerzia	0.00204	Kgm ²
Cuscinetto LA / DE	6204-2RS	
Cuscinetto LOA / NDE	6204-2RS	
Intervallo di lubrificazione		
Cuscinetto LA / DE	life lubricated	h
Cuscinetto LOA / NDE	life lubricated	h
Vita media cuscinetti:		
ISO 281 senza carichi aggiuntivi > 40,000 h		
Tipo grasso per cuscinetti:		
Consultare il manuale uso e manutenzione		

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-15/+40 °C
Altitudine sul livello del mare	=< 1000 metri

Dati generali

Altezza d'asse	80
Posizione di montaggio	B5
Peso *	9.1 kg
Materiale carcassa	Alluminio
Grado di protezione	IP 55
Classe di isolamento	F
Tropicalizzazione	NO
Grado di vibrazione	A
Servizio	S1
Rotazione	Bidirezionale
Unità di raffreddamento	IC 411
Ingresso cavi	Vedi disegno
Standard	IEC 60034
Standard costruttivo	IEC 60034
Piedi smontabili	Sì
Verniciatura	RAL 7030
Protezioni termiche	Altri*
Posizione morsettiera	AX

* Il peso si riferisce al montaggio B3

IEC 60034-1

I dati tecnici, le dimensioni ed ogni altro dato di questo catalogo non sono impegnativi.

Electro Adda si riserva il diritto di cambiarli in qualsiasi momento e senza preavviso.

* Si prega di contattare Electro Adda per tutte le scelte a richiesta.

Scheda tecnica generata al 28-06-2024 05:52:23