



30214 J2/Q

Kegelrollenlager

Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung. Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.

- Hohe radiale und axiale Tragfähigkeit
- Aufnahme einseitig wirkender Axiallasten
- Reibungsarm und lange Gebrauchsdauer
- Nicht selbsthaltende austauschbare Komponenten

Abmessungen

Bohrungsdurchmesser	70 mm
Außendurchmesser	125 mm
Breite, gesamt	26.25 mm
Breite, Innenring	24 mm
Breite, Außenring	21 mm
Berührungswinkel	15.642 °

Leistung

Dynamische Tragzahl	125 kN
Statische Tragzahl	156 kN
Referenzdrehzahl	4000 r/min
Grenzdrehzahl	5300 r/min

Eigenschaften		Logistik	
Lagerteil	Komplettlager	EAN-Code	07316570066012
Anzahl der Reihen	1	Verpackungscode	12
Befestigungsfunktion, Lageraußenring	Kein(e/r)	Produkte pro Packung	1
Bohrungstyp	Zylindrisch	Collecting pack quantity	1
Käfig	Blech	Produkte pro Palette	228
Anordnung des Berührungswinkels (zweireihiges Lager)	nicht zutreffend	Bruttogewicht Verpackung	1.25 kg
Passungsanordnung	Nein	Packungslänge	134 mm
Beschichtung	Ohne	Packungshöhe	136 mm
Dichtung	Ohne	Packungsbreite	35 mm
Schmierstoff	Kein(e/r)	Verpackungsvolumen	0.638 dm ³
Nachschmierfunktion	Ohne	Nettogewicht Produkt	1.22 kg
		eClass-Code	23-05-09-10
		UNSPSC-Code	31171516