

GITRASUN



Les vases "GITRASUN" sont spécialement conçus pour les installations solaires.
La structure entièrement soudée leur confère une résistance jusqu'à 10 bars de pression.
La membrane est adaptée aux additifs les plus courants et aux températures élevées, jusqu'à 130°C en pointe. Le liquide caloporteur est en contact direct avec les parois du vase pour un meilleur rafraîchissement.

The GITRASUN vessel can guarantee the best performance for any installation.
Thanks to a special membrane which can resist high temperature (130°C as a short peak temperature) this coats the vessel as a diaphragm.
10 bar the highest pressure.
The fluid is in contact with the body of the vessel for better cooling.

Code Article	Reference	Capacité Capacity (litre)	Hauteur Height H (mm)	Diamètre Diameter A (mm)	Raccord Water connection R	Pression gonflage Standard setting precharge pressure	Pression maxi Pressure (bar)
11A2000501	G5 SUN	5	314	160	3/4"	2,5	10
11A2000805	G8 SUN	8	324	200	3/4"	2,5	10
11A2001212	G12 SUN	12	308	270	3/4"	2,5	10
11A2001816	G18 SUN	18	393	270	3/4"	2,5	10
11A2002517	G25 SUN	25	436	300	3/4"	2,5	10
11A2003312	G35 SUN	35	385	380	3/4"	2,5	10
11A2005003	G50 SUN	50	523	380	3/4"	2,5	10

MEG - Antifreezing Max 50%

Max. working pressure Pression maxi	10 bar
Working temperature T° min/T° Max	-10°/ +130°C
Color of tanks Couleur	ORANGE

