

DATENBLATT

3/3/2023

BETRIEBSBEDIGUNGEN		
BETRIEBSBEDIGUNGEN	Gef. Drehmoment Auf (Nm) : 2500	Durchm. Gewinde (mm): 0.00
	Gef. Drehmoment Zu (Nm) : 2500	VENTIL Steigung (mm): 0.00
	Anz. Umdrehungen Abtrieb : 0.25	Hub (mm): 0.00
Schließ-Richtung: CW		
Debitorenspezifikationen:		
Bemerkungen:		

ANTRIEBSTYP		
Antriebstyp: SQ250	Antriebsdrehzahl (Rpm): 26.00	No load: 26.00

MECHANISCHE SPEZIFIKATION		
Schutzart: (WP) CE IP67	Abtriebsflansch: F16	
Gehäuse: FPI	Ausgangsform: N/V	
Betriebsart: III	Steckbuchse: Steckbuchse unbearbeitet	
Abtriebsdrehzahl (RPM): 0.21	Handrad: Auskuppelbar Ø 300 mm	
Stellzeit (s): 70	No load: 70.0	Lackierung: BCPS-C3-01
Max. Drehmoment (Nm): 2500	Permanent (Nm): 1250	Lackierverfahren: Intermediate Corrosi
Drehmo. eingestellt Auf (Nm) ..: 2500	Farbe: RAL 5002 MARINE BLUE	
Drehmo. eingestellt Zu (Nm) ...: 2500		
Temperatur: Standard -20°C zu 70°C		

MOTORDATEN		
Motor: Elektrisch 3Ph 400V 50Hz	Motorservice (%): S4 - 50	
Leistung (kW): 0.10	Nennstrom (A): 0.80	Anlaufstrom (A): 1.20

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN		
Kontrolltype: POSIGAM+	Schaltplan: S62500004	
Options (incl.): Pot 1 x 1KΩ STD		
Wegendschalter: Öffnen : 2 & Schließen : 2 - Typ : SPDT		
Drehmomentschalter: Öffnen : 1 & Schließen : 1 - Typ : SPDT		
Kabelanführung: Kunststoff-Kappe 3xM20 ISO		
Heizung: 400 V 25 W		

BESONDERE SPEZIFIKATIONEN		
Quality Level: Q3	Qualitätsplan:	Maßzeichnung: Z216100 Ver. C
Doc/Spec : Config STD	Electronic card's config. ...: Standard	Orientations ...:
Locked rotor torque (Nm): 4,086.00		
Namensschild: Aluminium		