

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert oder vervielfältigt, noch dritten Personen, insbesondere Konkurrenten, zugänglich gemacht werden. (§ 18 UWG)

Bestellcode

35x-xxx-xxxxx-xx

→ Kennung Hauptleitungsanschluß RECHTS
→ Kennung Hauptleitungsanschluß LINKS

→ Dosierung (von links nach rechts)

0 wenn Schmierstelle nicht vorhanden
V wenn Schmierstellen verschlossen, mit 0,2 dosiert

→ Schmierstellenanschluß

VS Steckverbinder (max. zulässiger Druck 80 bar)
00 DIN3862 (max. zulässiger Druck 45 bar)

→ Ausführungskennzahl

→ Stelligkeit

2
3
5

	Schmierstoff	Dichtstoff	Abgang	Werkstoff Gehäuse	Werkstoff Dosiernippel
0	ÖL	NBR	Rohr Ø4	Zinkdruckguss	Messing
8	ÖL	FPM	Rohr Ø4	Zinkdruckguss	Messing
1	FF	NBR	Rohr Ø4	Zinkdruckguss	Messing vernickelt
7	FF	FPM	Rohr Ø4	Zinkdruckguss	Messing vernickelt

	Schmierstellen- leitungs- anschluss	Bemessungsdosiermenge [ccm]						
		0,05	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6	0,2+ verschl. ②
0	VS	3	4	5	-	6	7	V
	00	3	4	5	-	6	7	V
8	VS	3	4	5	-	6	7	V
	00	3	4	5	-	6	7	V
1	VS	-	4	5	6	-	-	V
	00	-	4	5	6	-	7	V
7	VS	-	4	5	6	-	-	V
	00	-	4	5	6	-	-	V

	Schmier- stellen- leitungs- anschluss	Bestellnummern der Dosiernippel					
		0,05ccm	0,1ccm	0,2ccm	0,3ccm	0,4ccm	0,6ccm
0	VS	352-005-VS	352-010-VS	352-020-VS	-	352-040-VS	352-060-VS
	00	352-005-K	352-010-K	352-020-K	-	352-040-K	352-060-K
8	VS	352-005-S8-VS	352-010-S8-VS	352-020-S8-VS	-	352-040-S8-VS	352-060-S8-VS
	00	352-005-K-S8	352-010-K-S8	352-020-K-S8	-	352-040-K-S8	352-060-K-S8
1	VS	-	995-993-610-VS	995-993-620-VS	995-993-630-VS	-	-
	00	-	995-993-610	995-993-620	995-993-630	-	995-993-660
7	VS	-	352-010-S82-VS	352-020-S82-VS	352-030-S82-VS	-	-
	00	-	352-010-K-S82	352-020-K-S82	352-030-K-S82	-	-

	Bemessungsdosiermenge [ccm]					
	0,05	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6
Markierung auf den Dosiernippeln	0,05	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6

	max. zul. Druck	Kennung	Bezeichnung	Hauptleitungs- Ø	Bestell-Nr.
max. 45 bar					②
		B	Anschlusstück gerade DIN 3862	6	406-162.U1
		C	Anschlusstück gerade DIN 3862	8	408-162.U1
		D	Anschlusstück gerade DIN 3862	10	410-162.U1
		E	Schwenkverschraubung m. Ringanschlusstück DIN 3862	6	506-142
		F	Schwenkverschraubung m. Ringanschlusstück DIN 3862	8	508-142
		H	Verschlussschraube mit Cu-Ring	8	408-211.U1
max. 80 bar		M	Anschlusstück gerade E02-Funktionsmutter	6	471-106-331.U1
		N	Anschlusstück gerade E02-Funktionsmutter	8	471-108-331.U1
		P	Anschlusstück gerade E02-Funktionsmutter	10	471-110-331.U1
		R	Anschlusstück gerade E02-Funktionsmutter	12	471-112-331.U1
		S	Anschlusstück gerade Steckverbinder	6	406-162-S8-VS
		T	Anschlusstück gerade Steckverbinder	8	408-162-S8-VS
		W	Schwenkverschraubung Steckverbinder	6	506-142-S8-VS
		X	Schwenkverschraubung Steckverbinder	8	508-142-S8-VS
		Z	ohne Armatur	-	-

Bestellbeispiel

353-8VS-45700-BZ

3-stelliger Verteiler für ÖL; FPM-Ausführung;

Schmierstellenanschluß Steckverbinder

Dosierungen 0,1; 0,2; 0,6

Hauptleitungsanschluss links: Anschlusstück gerade DIN 3862, Rohr-Ø6

Hauptleitungsanschluss rechts: ohne Armatur

Oberfl. n. VN 1410			Verw. für 350-VERTEILER	Ersatz für	
Farbe:		Bearb.	11.11.2011 SAROUDI	BA-Nr.	
Kanten DIN 6784 J-0,2 J+0,2	Rauheit nach DIN ISO 1302	Gepr.	11.11.2011 SCHMIDT_H	Ausgangswerkstück	
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK Tolerierung nach DIN ISO 8015	Klasse N 10	Rz in µm 40		Vergleiche / Ursprung	
über 400 bis 1000 über 120 bis 400	±0,8 N 9 ±0,5 N 8	20 10		Werkstoff	
über 30 bis 120	±0,3 N 7	6,3		Benennung	
über 6 bis 30	±0,2 N 6	3,2		BESTELLCODE	
über 0,5 bis 6	±0,1 N 5	1,6			
		N 3	0,5	ÄM-Nr.	90043
				Bearb.	11.11.2011 SAROUDI
SKP				Z.-Nr. PS-350	
				Kennwort	Dok-Art TEZ Teildok. 001 Version 02
				Projekt	Labor/Büro BLN Format DIN A2 quer
				Kunde	Status freigegeben

freigegeben

Version: 02

TEZ

ACAD

Stempelbereich