



TRITECTOR-RCT

Artikelnummer 4688374

Der TRITECTOR ist die praktische 3-in-1 Lösung für den professionellen Kältetechniker. Mit den einfach auswechselbaren Sensoren können alle gängigen Kältemittel, brennbare Gase, und Formiergase mit nur einem Lecksucher gefunden werden. Die einstellbaren Empfindlichkeitsstufen finden selbst kleinste Leckagen, und die Umgebungskonzentration wird laufend automatisch oder manuell kompensiert. Sobald ein Leck entdeckt wird, gibt das farbige LCD Display ein optisches Signal wider und optional ertönt ein Ton. Wie auch bei anderen REFCO Geräten erfolgt die Stromversorgung wahlweise durch AA Batterien oder Micro-USB – damit gehören ärgerliche Verzögerungen durch leere Akkus endgültig der Vergangenheit an.

- Intuitive Bedienung
- Intelligente Elektronik, die automatisch den montierten Sensor erkennt
- Austauschbare Sensoren für Kältemittel, brennbare Gase und Formiergase
- Variable Stromversorgung (Batterie & USB)
- Automatische und manuelle Rückstellung der Umgebungskonzentration
- Hochwertiges LCD Display

Technische Daten

Material	ABS TPE
Farbe	gelb grün
Normen	Kältemittel: EN-14624:2012, SAE J1627, SAE J2791, SAE J2913 Brennbare Gase: BS 7348 Formiergas: SAE J2970, EN 35422
RoHS-Konformität	Ja
Betriebstemperaturbereich	-10 °C - 50 °C
Lagertemperaturbereich	-20 °C - 60 °C
Feuchtigkeitsbereich	0 bis 90% relative Feuchtigkeit (keine Kondensation)

Ingressionsschutz	IP41
Batterie	4 x AA Alternative Energieversorgung USB Micro-B
Betriebsstunden	12 Stunden
Funktionen	Austauschbarer Sensor Rückstellung der Umgebungskonzentration: - automatisch - manuell Spitzenwert: optionale Indikation des maximalen Messwert Automatische Abschaltung Sensitivitätsstufe : - niedrig - medium - hoch Optionale Stummschaltung
Sensitivität	Kältemittel [R]: 1 g/a R134a Brennbare Gase [C]: 1 g/a R290, < 5 ppm Methan Formiergas [T]: 3 g/a
Kältemitteltyp	Kältemittel FCKW HFCKW HFKW HFO Brennbare Gase Formiergas
Messtechnologie	Metall-Oxid-Halbleiter
Sensor Lebensdauer	10 Jahre
Rohrlänge	40 cm
Lieferumfang	Batterien Koffer Bedienungsanleitung
Verpackung	Kunststoffkoffer
Aufwärmzeit	45 Sekunden

Zubehör

4689416	TL-R134a	Prüfleck für Lecksuchgerät, 5g / Jahr
---------	----------	---------------------------------------

Ersatzteile

4688370	R-SENSOR	Kältemittelsensor
4688371	C-SENSOR	Sensor für brennbare Gase
4688372	T-SENSOR	Sensor für Formiergas
4688367	TRITECTOR-	Ersatzfilter zu TRITECTOR, 5 Stück

Acknowledged globally



FILTER/5

4688364	TRITECTOR-CASE	Koffer
---------	----------------	--------