

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SK 3239.200 Austrittsfilter

Stand: 26.03.2025 (Quelle: [rittal.com/de-de](https://www.rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3239.200 - Austrittsfilter Standard

Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschranks jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.



## Eigenschaften

|                              |                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr.                    | SK 3239.200                                                                                                                               |
| Produktbeschreibung          | Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschranks jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.       |
| Material                     | ABS                                                                                                                                       |
| Farbe                        | RAL 7035                                                                                                                                  |
| Lieferumfang                 | Austrittsfilter<br>Vliesfiltermatte                                                                                                       |
| Montageausschnitt            | Ausbruch-Breite: 177 mm<br>Ausbruch-Höhe: 177 mm                                                                                          |
| Passend für Best.-Nr.        | SK 3239.1xx                                                                                                                               |
| Abmessung                    | Breite: 204 mm<br>Höhe: 204 mm<br>Tiefe: 24 mm                                                                                            |
| Schutzart NEMA               | Type 12 mit Vliesfilter/Faltenfilter<br>Type 3<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 4X mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube         |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 54 mit Vliesfilter/Faltenfilter<br>IP 55 mit Faltenfilter und Absorbermatte<br>IP56 mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube |

# Eigenschaften

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 1 Stück       |
| Nettogewicht       | 0.36          |
| Bruttogewicht      | 0.4           |
| Zolltarifnummer    | 39269097      |
| EAN                | 4028177651852 |
| E-Number Sweden    | E3404360      |
| ETIM 9             | EC002513      |
| ETIM 8             | EC002513      |
| ECLASS 8.0         | 27180706      |

# Approbationen

|               |                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------|
| Approbationen | CSA<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Zertifikate   | EAC                                               |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung                             |