



VORSCHALTGERÄTE FÜR METALLHALOGEN- UND NATRIUMLAMPEN

- Präzise kontrollierte Impedanz und garantiert konstante Parameter
- Vakuumimprägnierung
- Speziallackdraht mit hoher Wärmebeständigkeit, tw 130
- Garantierte Lebensdauer - 10 Jahre
- Entspricht EN 60923, EN 61347
- Möglichkeit der Produktion mit Wärmeschutz

230-240 V, 50 HZ



Technische Eigenschaften

Typ		Lampe					Ballast								
		W	A	Art.-Nr. NEIN.	Kunst. NEIN.	V, Hz	Gewicht kg	C mm	I mm	L mm	Cosp	EEL	Δt °C	PC, W	Cp μF
250 W	MHL, HSI	250	3,00	7/8.89.55.250	90955250	230/240, 50	3,40	42	120	133	0,40	EEL=A3	75	28	28
400 W	HSI	400	4.45	8.89.55.400	90955400	230/240, 50	4,75	62	135	148	0,42	A2	75	38	45
600 W	HSI	600	6.20	8.89.55.600	90955600	230/240, 50	6,87	96	160	173	0,43	A2	75	47	65
1000 W	HSI	1000	10.30	8.89.55.010	90955010	230/240, 50	11.57	160	235	248	0,45	A2	75	68	100

Diagramme und Fotos

