YPC

5/2- & 5/3-Wege ISO-Ventile (ISO 5599-1) — ISO Größe 1 & 2

Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid (glasfaserverstärkt)
Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C
Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft
Steuerspannung: Standard: 24V DC, 230V AC, auf Wunsch: andere Spannungen (siehe Bestellbeispiel)
Spannungstoleranz: ±10%
Leistungsaufnahme: Gleichstrom (DC): 2,1 W, Wechselstrom (AC): 4,1 VA
Schutzart: IP 65
Bauform Magnetspule [3]**:** M (Steckergröße 1)
Lieferumfang: Ventil einschließlich Flanschdichtung und Befestigungsschrauben

Anschlussbild: ISO 1
Weitere Maße finden Sie in den Artikeldatails in unserem Online-Shop.

Diese Ventile werden grundsätzlich mit Spule und Stecker ausgeliefert!

5/2-Wege ISO-Ventile (ISO 5599-1) — ISO Größe 1

Schaltzeit (bei 5 bar): <30 ms

Typ	Funktion	ISO	Betriebsdruck	Durchfluss	Symbol
SIV411 IPSC **	Federrückstellung	1	1,5 - 10 bar	1600 l/min.	
SIV420 IPSC **	Impulsventil	1	1,5 - 10 bar	1600 l/min.	

3) Magnetspulen und Zubehör ab Seite 776

Bestellbeispiel: SIV411 IPSC **

Standardtyp

Verfügbare Spannungsvarianten:
24V DC . . . . . -D4
230V AC . . . . . -A2
12V DC . . . . . -D2
24V AC . . . . . -A4
115V AC . . . . . -A1



Diese Ventile werden grundsätzlich mit Spule und Stecker ausgeliefert!

5/3-Wege ISO-Ventile (ISO 5599-1) — ISO Größe 1

Schaltzeit (bei 5 bar): <40 ms

Typ	Funktion	ISO	Betriebsdruck	Durchfluss	Symbol
SIV433 IPSC **	Mittelstellung geschlossen	1	2 - 10 bar	1500 l/min.	
SIV443 IPSC **	Mittelstellung entlüftet	1	2 - 10 bar	1500 l/min.	
SIV453 IPSC **	Mittelstellung belüftet	1	2 - 10 bar	1500 l/min.	

3) Magnetspulen und Zubehör ab Seite 776

Bestellbeispiel: SIV433 IPSC **

Standardtyp

Verfügbare Spannungsvarianten:
24V DC . . . . . -D4
230V AC . . . . . -A2
12V DC . . . . . -D2
24V AC . . . . . -A4
115V AC . . . . . -A1





Anschlussplatten (ISO 5599-1) — ISO Größe 1

Werkstoffe: Körper: Aluminium, Dichtungen: NBR
Lieferumfang: Platte mit Flanschdichtung und Befestigungsschrauben

Typ	Beschreibung	Gewinde
SIB42-S	Einzelanschlussplatte, Anschluss seitlich	G 3/8"
SIB43-S	Einzelanschlussplatte, Anschluss seitlich	G 1/2"
SIB40 REP	Ersatzdichtung & Schrauben für SIV4...	

ISO-Ventile ab Seite 756

Steckanschlüsse Ø 3 - 32 mm ab Seite 46

FESTO Proportionalventile finden Sie in unserem Online-Shop

Pressfittings ab Seite 130

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.