IMACC/SL1/x

Ponte de Ligação Externa Isolada

Ponte de ligação externa, para interligação adjacente ou selecionado.

Estas ponte de ligação são isoladas e estão disponíveis com 2, 3 ,4 e 10 pólos. São fabricadas com liga de latão zincado.

DADOS PARA PEDIDO

CÓDIGO	Descrição	Embal. Padrão
IMACC/SL1/2	Ponte de Ligação Externa Isolada 2 pólos	1
IMACC/SL1/4	Ponte de Ligação Externa Isolada 4 pólos	1
IMACC/SL1/8	Ponte de Ligação Externa Isolada 8 pólos	1
IMACC/SL1/16	Ponte de Ligação Externa Isolada 16 pólos	1

ADEQUADO PARA

IMSER1/24D380A2	Módulo de Interface em Estado Sólido 24VCC, Entrada 380VCA, Saída 2Amp
IMSR1SS1/230A	Módulo à Relê Slim, 1REV 230VCA espessura 6,2mm, plug-in
IMSR1SS1/60	Módulo à Relê Slim, 1REV 60VCC espessura 6,2mm, plug-in
IMSER1/24A48D0.1	Módulo de Interface em Estado Sólido 24VCA, Entrada 48VCC, Saída 0.1Amp
IMSR1SS1/12	Módulo à Relê Slim, 1REV 12VCC espessura 6,2mm, plug-in
IMSR1SS1/12A	Módulo à Relê Slim, 1REV 12VCA espessura 6,2mm, plug-in
IMSER1/24A380A2	Módulo de Interface em Estado Sólido 24VCA, Entrada 380VCA, Saída 2Amp
IMSER1/24A48D4	Módulo de Interface em Estado Sólido 24VCA, Entrada 48VCC, Saída 4Amp
IMSR1SS1/110A	Slim Relay Module 1CO 110VAC
IMSR1SS1/24	Módulo à Relê Slim, 1REV 24VCC espessura 6,2mm
IMSR1SS1/60A	Módulo à Relê Slim, 1REV 60VCA espessura 6,2mm, plug-in
IMSER1/24D48D0.1	Módulo de Interface em Estado Sólido 24VCC, Entrada 48VCC, Saída 0.1Amp
IMSER1/24D48D4	Módulo de Interface em Estado Sólido 24VCC, Entrada 48VCC, Saída 4Amp
IMSR1SS1/05	Módulo à Relê Slim, 1REV 5VCC espessura 6,2mm, plug-in
IMSR1SS1/24A	Módulo à Relê Slim, 1REV 24VCA espessura 6,2mm, plug-in
IMSR1SS1/48	Módulo à Relê Slim, 1REV 48VCC espessura 6,2mm, plug-in
IMSR1SS1/48A	Módulo à Relê Slim, 1REV 48VCA espessura 6,2mm, plug-in

Connectwell Industries Pvt. Ltd. | D7, Phase 2, MIDC, Dombivli (E), Maharashtra, Índia - 421204.
Tel : +91 251 7120 600 | Fax : +91 251 7120 700 | Email : connect@connectwell.com | Website : www.connectwell.com