



Éléments De Rechange Silencieux Alternatifs

- Silencieux Haute Pression 40 bar
- Silencieux Sans Soupape
- Silencieux Avec Soupape



Éléments de rechange silencieux alternatifs pour maîtriser les nuisances sonores

L'évacuation d'air comprimé dans l'atmosphère est bruyant et peut dépasser les restrictions réglementaires. La réglementation de nombreux pays exige que l'exposition prolongée à des niveaux sonores égaux ou supérieurs à 85 dBA soit évitée. Pour ce faire, il est possible d'installer des silencieux de taille appropriée sur l'équipement générant du bruit.

- Compatibilité : Silencieux Alwitco SBx, SNx, SSBx, SSNx, SHBx (40 bar), SHNx (40 bar) et silencieux alternatifs P-SBx, P-SNx, A-SSBx, P-SSNx, P-SHBx, P-SHNx
- Construction : Filtration bruit avec fibres en cellulose de pin, enveloppe extérieure en acier perforé
- Domaine d'application : Systèmes pneumatiques
- Fonction : Réduction du bruit
- Gamme de pression : 0 à 40 bar
- Plage de température : -25°C jusqu'à +100°C

Références de la gamme des éléments de rechange alternatifs

Éléments silencieux sans soupape avec soupape et haute pression (40 bar)		
Références	Nombre d'éléments	Taille
P-ERS0	1	1/8"
P-ERS1	1	1/4"
P-ERS2	1	3/8"
P-ERS3	1	1/2"
P-ERS4	1	3/4"
P-ERS5	1	1"
P-ERS6	1	1" 1/4
P-ERS7	1	1" 1/2
P-ERS8	1	2"

Éléments silencieux sans soupape avec soupape et haute pression (40 bar)		
Références	Nombre d'éléments	Taille
P-ERS9	4	3"
P-ERS10	4	4"
P-ERS11	4	6"

