GEMÜ P600B

Válvula fundo de tanque bloco M de aço inox



Documentação

Contact

Descrição

Características

Detalhes técnicos

- **Conexão:** Bico; Clamp; Flange; Rosca
- **Material da vedação**



Got Questions?

GEMÜ Live-Chat

- **Material do corpo:** 1.4435 (316L), usinado de bloco; 1.4435 (BN2), usinado de bloco; 1.4539 (904L), usinado de bloco
- **Conformidades:** CRN; EAC; FDA; Regulamento (UE) nº 1935/2004; USP
- **Pressão máx. de operação:** 10 bar
- **Temperatura máx. do fluido:** 100 °C
- **Temperatura mín. do fluido:** -10 °C
- **Temperatura de esterilização:** max. 150 °C

Vídeo do produto

Culivated Meat Teaser

00:56 min
110 Visualizações
Online desde 20.12.2023

Demais vídeos

0:00 / 0:55



Got Questions?

GEMÜ SUMONDO Multiport

Válvula de compressão em tubos GEMÜ Q50

Válvula de compressão em tubos GEMÜ Q51

Positioner GEMÜ 1441 cPos-X

Válvula borboleta GEMÜ R480 Victoria

Válvula para envase GEMÜ F60 servoDrive

Válvula de controle GEMÜ C53 iComLine

Contatos no mundo inteiro

Imprensa

Condições gerais de vendas

POLÍTICA DE PRIVACIDADE EXTERNA

Whistleblower

Mapa do Site

Contato



Got Questions?