

KeTop Reel

Anschlussmöglichkeiten

Produkteigenschaften

- Automatischer Kabelaufrollmechanismus sorgt für sicheren Arbeitsbereich
- EMV-optimiert
- Überlastschutz
- Rückzugbremse
- Geprüftes System in Verbindung mit KeTop-Handbediengerät



Kurzbeschreibung

Die KeTop Reel Kabeltrommel mit automatischem Rückzugsystem dient zum komfortablen Verstauen des Anschlusskabels eines KeTop-Handbediengeräts. Ein erhöhtes Sicherheitsrisiko durch Stolpern über nicht aufgerollte Kabel ist somit Vergangenheit. Mit dem KeTop Reel werden darüber hinaus Verschmutzungen und Beschädigungen der Kabel effektiv verhindert und die Kabel-Lebensdauer sowie die Arbeitssicherheit maßgeblich erhöht.

Die integrierte Rückzugbremse sorgt für ein einfaches und sicheres Aufrollen. Das KeTop Reel verfügt über eine Absicherung vor Überlast, ist EMV-optimiert und somit auch ohne Filterungen im Schaltschrank normkonform. Es ist mit zertifizierten KEBA-Kabel in unterschiedlichen Kabellängen verfügbar.

Kabel

Kabellänge geräteseitig	10 m / 18 m
Kabellänge steuerungsseitig	2,5 m
Max. Biegeradius	ø 125 mm

Abmessung, Gewicht

Abmessung LxBxH	315 x 190 x 355 mm
Gewicht	ca. 6 kg

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	5 °C bis 55 °C
Lagertemperatur	-15 °C bis 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 % bis 95 % (nicht kondensierend)

Allgemein

Max. Betätigungszyklen Kabelauszug	10.000 nach IEC 61242
Schutzart	IP20