
REDUTORES

SÉRIE DO PRODUTO	VF
TAMANHO DE QUADRO	27
VERSÃO	A
RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO	7
CONFIGURAÇÃO DE ENTRADA	P27
POSIÇÃO DE MONTAGEM	B3

MOTOR

SÉRIE DO PRODUTO	BN
TAMANHO DE QUADRO	27C
Numero de polos	4
Voltagem-Frequencia	230/400-50
Nível de proteção	IP55
Classe de isolamento	CLF

OPÇÃO DE MOTOR

CERTIFICADO	CUS
--------------------	-----

DADOS TÉCNICOS

Medição Internacional. Sistema	IMPERIAL
n2 Velocidade de saída [min-1]	N/A
Tn2 Torque nomin.saída [lb*in]	N/A
Rn1 Entr.em bal.admi.per.[lbs]	N/A
Rn2 saída perm.em bala. [lbs]	N/A
JR_LB	N/A
fs Factor de serviço	N/A
Frequência [Hz]	50
n Velocidade do motor [min-1]	1350
Mn Torque Nominal Motor [Nm]	0.6
Tn Torque Nom. motor [lb-in]	5.6
η100 Eficiência 100% [%]	-
η75 Eficiência 75% [%]	N/A
η50 Eficiência 50% [%]	N/A
Cosφ	0.6
Pn Potência nominal Motor [KW]	0.09
Pn Potência nominal Motor [Hp]	0.12
Pn-60 Potência nom. Motor [KW]	0.09
Pn-60 Potência nom Mot. [Hp]	0.12

Código KVA	?
TD_WEIGHT_MOT_LB	7,3
TD_OUT	ø9 h6 x 25 mm
TD_OIL_G	0,007
TD_VRANGE	-
TD_IRANGE	-
TD_VRANGE_60	-
TD_IRANGE_60	-
In Corrente Nominal [A]	0.73/0.42