

Motore Standard


Scheda tecnica



Tipo motore: FT2A 71 4 Alimentazione: RETE/INVERTER Efficienza: IE2

IEC 60034-1, IEC 60034-30

Dimensioni d'ingombro



Caratteristiche generali

Definizione	Dati	Definizione	Dati
Codice prodotto	FT2A 71 4	Altezza d'asse	71
Catalogo	SERIE TA	Efficienza a pieno carico 100%	72.7 %
Classe di efficienza	IE2	Efficienza 75%	73 %
Potenza	0.37 kW	Efficienza 50%	69.2 %
Voltaggio	400 V	Fattore di potenza a pieno carico 100%	0.73
Frequenza	50 Hz	Fattore potenza 75%	
Numero di poli	4	Fattore potenza 50%	
Velocità	1400 rpm	Momento di inerzia J	0.00082 kg m²
Corrente	1 A	Cuscinetto LA / DE	6202-2RS
Coppia nominale	2.5 Nm	Cuscinetto LOA / NDE	6202-2RS
Coppia massima	2.5 p.u.	Materiale carcassa	Alluminio
Coppia di spunto	2.4 p.u.	Livello di pressione sonora	55.00 dB[A]
Corrente di spunto	4.7 p.u.	Peso (B3 standard)	6.3 kg

I dati di questo documento non sono impegnativi. Electro Adda si riserva il diritto di cambiarli in qualsiasi momento e senza preavviso.
* Si prega di contattare Electro Adda per tutte le scelte a richiesta.