
MOTOR

GETRIEBETYP	BE - Dreiphasenmotor AC IE2
GETRIEBEBAUGRÖSSE	71B - Motorgröße 71B
POLZAHL	4 - 4 Poles
SPANNUNG-FREQUENZ	230/400-50 - 230 [V] Δ - 400 [V] Y 50 [Hz]
SCHUTZART	IP55 - Standard- und Bremsmotoren
ISOLATIONSKLASSE	CLF - Standard-Isolationsklasse
BAUFORM	B14

TECHNISCHE DATEN

internationales Messsystem	METRIC
Frequenz [Hz]	50
n Motordrehzahl [min-1]	1385
Mn Motornennmoment [Nm]	2.6
Tn Motornennmoment [lb-in]	22.6
η_{100} Effizienz 100%	72.70%
η_{75} Effizienz 75%	69.30%
η_{50} Effizienz 50%	64.20%
In 230V Nennstrom @ 230V [A]	N/A
Cosφ	0.75
Pn Motornennleistung [kW]	0.37
Pn Motornennleistung [Hp]	N/A
Pn-60 Motornennleistung [kW]	0.37
Pn-60 Motornennleistung [Hp]	0.5
In Nennstrom [A]	1.82/1.05
KVA-Code	G
Motorgewicht [kg]	5,9
Mn Motornennmoment 60Hz [Nm]	2.1
Tn Motornennmoment 60Hz[lb-in]	18.2