

Technische daten

Fluke 572-2 Hochtemperatur-Infrarotthermometer



Wichtigste Merkmale

- Messungen von -30 °C bis 900 °C (-22 °F bis 1652 °F)
- Verhältnis Abstand zu Messfleck 60:1, mit zweifachem Laservisier für schnelles, einfaches Anvisieren
- Mehrsprachige Benutzeroberfläche (Auswahl durch den Benutzer)
- Aktuelle Temperatur plus Anzeige von Max.-, Min.-, DIF- und AVG-Temperaturen
- Kompatibel mit Thermoelementen Typ K mit Mini-Steckverbinder, auch solchen, die Sie bereits besitzen oder angeschlossen haben.
- Einstellbarer Emissionswert und vordefinierte Emissionswerttabelle
- Infrarot- und Thermoelementtemperatur auf hintergrundbeleuchtetem Display
- Letzten Messwert halten (20 Sekunden)
- High- und Low-Temperaturalarne
- Datenspeicherung und Überprüfung (99 Datensätze)

Produktübersicht: Fluke 572-2 Hochtemperatur-Infrarotthermometer

Das Hochtemperatur-Infrarotthermometer Fluke 572-2 ist das optimale Gerät, dass Sie in industriellen Hochtemperatur-Umgebungen überall auf der Welt einsetzen können. Egal, ob Sie im Bereich Energieversorgung,

Metallveredelung und -verschmelzung, Glas, Zement oder der petrochemischen Industrie arbeiten, mit dem neuen 572-2 steht Ihnen der renommierteste Name im Bereich Messgeräte immer zur Seite – wann immer Sie präzise Hochtemperatur-Messungen (auch über große Entfernungen) brauchen.

Dank der übersichtlichen Bedienoberfläche und der unkomplizierten Funktionstastenmenüs des Fluke 572-2 gehen selbst aufwendige Messungen einfach von der Hand. Mit nur wenigen Tastendruckern kann der Benutzer schnell navigieren und den Emissionsgrad einstellen, die Datenprotokollierung starten oder Alarme ein- und ausschalten.

Technische Daten: Fluke 572-2 Hochtemperatur-Infrarotthermometer

Modelle



Fluke 572-2

Tragbares Infrarot-Thermometer: Fluke 572 digitales Infrarot-Thermometer

Hochtemperatur-Infrarot-Thermometer

Enthält:

- blanker Thermoelement-Messfühler Typ K
- Stabiler Hartschalenkoffer
- USB 2.0 Computer-Schnittstellenkabel

Fluke. *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

Fluke Deutschland GmbH

In den Engematten 14

79286 Glottertal

Telefon: 0 69 2 2222 0203

E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com

E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com

www.fluke.de

©2025 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Anderungen vorbehalten

07/2025

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen

Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45

E-Mail: techsupport.dach@fluke.com

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**