



Sensor de movimiento

DT-200

Sensor de movimiento dual (PIR/ultrasónico) 90° pared o techo (requiere Power Pack)

Comparte este producto

Información Técnica

Tecnologia rf

DUAL

Tipo de carga

BALASTROS, INCANDESCENTES

Dimensiones

110.3mm x 85.9mm x 49.6mm (L x W x D)

Maximo calibre de conductor

18 - 24 AWG

Corriente nominal

33 mA

Color

Blanco

Montaje

Pared / Techo

Voltaje

120/277 VCA

Amperaje

20 A

Tension nominal

24 VCD

Categorías

Control de iluminación

Líneas

Watt Stopper

Aplicaciones

almacenes.
baños
pasillos y escaleras
oficinas abiertas
salas de conferencia
Oficinas privadas

2025 BTICINO MÉXICO

ASPECTOS LEGALES

GARANTÍAS

TRABAJA CON NOSOTROS

Deja tu mail para recibir nc

He leído el aviso de privacidad

ASISTENCIA TÉCNICA

POLÍTICA INTEGRAL (PDF)

CERTIFICACIONES ISO

MAPA DEL SITIO

CONDICIONES GENERALES

DONDE ENCONTRARNOS

NUESTRA HISTORIA

CONÓCENOS

GRUPO LEGRAND

ENVIAR

800 714 8524