

FICHE TECHNIQUE

GARIA® SL 201

MICROLUBRIFICATION

GARIA® SL 201 est à base d'esters naturels à forte proportion d'acides gras saturés. Des anti-oxydants sélectionnés apportent à l'huile son pouvoir de résistance élevé à l'oxydation. Une combinaison d'additifs d'extrême pression et anti-usure donne à cette huile des propriétés de support de charges élevées.

GARIA® SL 201 renferme du soufre actif et peut décolorer les métaux jaunes. Cette huile est exempte de zinc et de chlore.

Approuvé par Bielomatic

Applications

GARIA® SL 201 est une huile de microlubrification hautes performances pour tous les types d'acier, d'aluminium et de matériaux pour l'aérospatial et le génie médical. Le produit est utilisé pour toutes les applications de microlubrification classiques comme le sciage, le forage et le fraisage.

GARIA® SL 201 peut être employé pour les appareils d'atomisation à simple comme à double voie.

Recommandations D'utilisation

S'utilise tel quel non dilué.

Avantages

- Productivité accrue : longue durée de vie de l'outil
- Productivité accrue : taux de retrait élevés
- Sécurité de la manipulation : profil ESS élevé
- Sécurité de la manipulation : approuvé par des FEO

Santé, Sécurité Et Manipulation

Veillez consulter la fiche de données de sécurité (FDS) pour des informations sur le stockage, la manipulation et l'élimination en toute sécurité. Les conditions ou les méthodes de manipulation, de stockage, d'utilisation et d'élimination du produit sont hors de notre contrôle raisonnable, et nous n'assumons aucune responsabilité pour toute inefficacité du produit ou toute blessure ou dommage découlant de ou en relation avec ces conditions.

Caractéristiques Physico-Chimiques

PROPRIETE	VALEUR TYPE	UNITE
Aspect du concentré	jaune	
Densité à 20°C	0.92	[kg/L] ASTM D4052
Viscosité cinématique @40 °C	32	[mm²/s] ASTM D7042
Point éclair COC	210	[°C] ASTM D92
Point d'écoulement	-15	[°C] ASTM D97
Corrosion du cuivre	4b	ASTM D130

Toutes les précautions raisonnables ont été prises pour s'assurer que la présente publication est exacte au moment de sa parution. Ces informations peuvent être affectées par des modifications postérieures à la publication. Cette fiche technique doit être utilisée uniquement pour ce produit. Avant toute utilisation, consultez la fiche de données de sécurité (FDS) pour des informations sur les risques et les paramètres d'utilisation du produit. Toute responsabilité et toute garantie explicite ou implicite sont exclues quant aux résultats de performance du produit, l'exactitude de ces données, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adaptation à quelque fin que ce soit. 41000201

