LESER
The-Safety-Valve.com

Daten

Allgemein	101	**Positionsnummer**	10	Back To Summary	**Kundenreferenz**	
	102	**Tag Nummer**			**LESER-Bestellcode**	Link
					K7TMB1K4XK3LP2AJ99X00L39H89H79H64H22L8KL44	

Betriebs-bedingungen	201	**Medium**	-	**Aggregatzustand**	-
	202	**Ansprechdruck**	6,00 kg/cm2-g	**CDTP**	6,06 kg/cm2-g
	203	**Min. Fremdgegendruck**	0,00 kg/cm2-g	**Betriebstemperatur**	168 °C
	204	**Max. Fremdgegendruck**	-	**Eigengegendruck**	0,00 kg/cm2-g

Ventildaten	301	**Artikelnummer**	4412.4614	**Anlüftung**	H6 Anlüftung,geschl,geflanscht	
	302	**Ventiltype**	Konventionelle Ausführung	**Standardabmessungen (a, b, H)**	290 mm, 300 mm, 1.393 mm	
	303	**d_o**	165,0 mm	**Gewicht**	409,0 kg	
	304	**Strömungsquerschnitt**	21.382,5 mm²	**Ausflußziffer (D/G) ASME | PED**	0,699 | 0,700 Standard	
	305	**Orifice gem. API 520**	nicht vorhanden	**Ausflußziffer (F) ASME | PED**	0,521 | 0,450 Standard	
	306	**Anschluss Eintritt**	NPS 8	**Anschluss Austritt**	NPS 12	
	307		CL 150 ASME B16.5		CL 150 ASME B16.5	
	308		RF - SerSpiral fin, Ra=3,2-6,3		RF - SerSpiral fin, Ra=3,2-6,3	
	309	**Gehäusewerkstoff**	1.0619/SA-216 WCB/WCC - CS	**Sitzbuchse / Sitz Werkstoff**		
	310	**Federhaubenwerkstoff**	1.0619/SA-216 WCB/WCC - CS	**Tellerwerkstoff**	1.4404/316L - SS	
	311	**Federwerkstoff**	1.8159 or 1.7102 or FDSiCr-CS			
	312	**Druckbereich Feder min. [bar-g]**	5,26	**Druckbereich Feder max. [bar-g]**	6,45	

symbolische Darstellung