


Daten

Allgemein	101	Positionsnummer	10	Back To Summary	Kundenreferenz	
	102	Tag Nummer 1HDS02VT201			LESER-Bestellcode K7TK5KM33MB1K4ZH03J18I63J88P2AJ99X00H88L36H15H10H24L8J L65H42J24H09	
Betriebs- bedingungen	201	Medium	-	Aggregatzustand -		
	202	Ansprechdruck	33,00 bar-g	CDTP 34,06 bar-g		
	203	Min. Fremdgegendruck	0,00 bar-g	Betriebstemperatur 500 °C		
	204	Max. Fremdgegendruck	-	Eigengegendruck 0,00 bar-g		
Ventildaten	301	Artikelnummer	4577.6315	Anlüftung H3 Anlüftung, offen		 symbolische Darstellung
	302	Ventiltype	Faltenbalg Ausführung	Standardabmessungen (a, b, H) 135 mm, 120 mm, 541 mm		
	303	d _o	20,0 mm	Gewicht 25,3 kg		
	304	Strömungsquerschnitt	314,2 mm²	Ausflußziffer (D/G) ASME PED 0,798 0,840 Standard		
	305			Orifice gem. API 520	nicht vorhanden	
	306	Anschluss Eintritt	DN 25	DN 50		
	307		PN 63 DIN EN 1092	PN 40 DIN EN 1092		
	308		Form B2: "fein" DIN EN1092	Form B1: "rauh" DIN EN1092		
	309	Gehäusewerkstoff	1.7357/SA-217 WC6 - CS	Sitzbuchse / Sitz Werkstoff 1.4404/316L - SS , stellitiert		
	310	Federhaubenwerkstoff	1.0619/SA-216 WCB/WCC - CS	Tellerwerkstoff 1.4122 - SS , gehärtet		
	311	Federwerkstoff	1.4310 - Stainless Steel			
	312	Druckbereich Feder min. [bar-g]	30,01	Druckbereich Feder max. [bar-g] 44,00		
Zusätzliche Information	401	Ausführung gemäß Seriennummer 11232331				