MultiTower S-PLUS 1T, 1,80 m

Die fahrbare Gerüstlösung für sicheren und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer, zwei Meter Plattformabstand und weniger Einzelteile.







Produktbeschreibung

- Die fahrbare Gerüstlösung für sicheren und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer, zwei Meter Plattformabstand und weniger Einzelteile.
- Gerüstbreite: 0,75 m; Gerüstlänge: 1,80 m.
- Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
- Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.

Hinweise und Besonderheiten

Durch Hinzufügen der relevanten S-PLUS-Einzelteile kann der sicherere Aufbau auch für standardmäßige Fahrgerüste mit Auslegern nachgerüstet werden.

Produkteigenschaften

ZARGES GmbH
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Garantie **10 Jahre**	Gerüstbreite **0.75 m**	Gerüstklasse **3 (= 200 kg/m²)**	Gerüstlänge **1.8 m**	Holmdurchmesser **50 mm**
Klauenart **automatisch**	Normen **EN 1004-1**	Plattformbreite **0.6 m**	Plattformgröße **0,6m × 1,8m**	Plattformlänge **1.8 m**
Rollen spindelbar **Ja**	Rollendurchmesser **200 mm**	Sprossendurchmesser **50 mm**		

Produktvarianten

Artikel-Nr. **52225**	Artikel-Nr. **52235**	Artikel-Nr. **52245**
Arbeitshöhe **3.4 m**	Arbeitshöhe **4.5 m**	Arbeitshöhe **5.35 m**
Gerüsthöhe **2.65 m**	Gerüsthöhe **3.75 m**	Gerüsthöhe **4.6 m**
Gewicht **95.2 kg**	Gewicht **117.8 kg**	Gewicht **145.4 kg**
Plattformhöhe **1.4 m**	Plattformhöhe **2.5 m**	Plattformhöhe **3.35 m**
Transportabmessungen **2.100 mm × 900 mm × 400 mm**	Transportabmessungen **2.100 mm × 900 mm × 500 mm**	Transportabmessungen **2.100 mm × 900 mm × 600 mm**
Artikel-Nr. **52255**	Artikel-Nr. **52265**	Artikel-Nr. **52275**
Arbeitshöhe **6.45 m**	Arbeitshöhe **7.3 m**	Arbeitshöhe **8.4 m**

Gerüsthöhe **5.7 m**	Gerüsthöhe **6.55 m**	Gerüsthöhe **7.65 m**
Gewicht **158.6 kg**	Gewicht **186.2 kg**	Gewicht **199.4 kg**
Plattformhöhe **4.45 m**	Plattformhöhe **5.3 m**	Plattformhöhe **6.4 m**
Transportabmessungen **2.100 mm × 900 mm × 700 mm**	Transportabmessungen **2.100 mm × 900 mm × 800 mm**	Transportabmessungen **2.100 mm × 900 mm × 900 mm**
Artikel-Nr. **52285**	Artikel-Nr. **52295**	Artikel-Nr. **52305**
Arbeitshöhe **9.25 m**	Arbeitshöhe **10.4 m**	Arbeitshöhe **11.2 m**
Gerüsthöhe **8.5 m**	Gerüsthöhe **9.65 m**	Gerüsthöhe **10.45 m**
Gewicht **234.6 kg**	Gewicht **247.8 kg**	Gewicht **275.4 kg**
Plattformhöhe **7.25 m**	Plattformhöhe **8.4 m**	Plattformhöhe **9.2 m**
Transportabmessungen **2.100 mm × 900 mm × 1.000 mm**	Transportabmessungen **2.100 mm × 900 mm × 1.100 mm**	Transportabmessungen **2.100 mm × 900 mm × 1.200 mm**
Artikel-Nr. **52315**	Artikel-Nr. **52325**	
Arbeitshöhe **12.35 m**	Arbeitshöhe **13.2 m**	
Gerüsthöhe	Gerüsthöhe	

ZARGES GmbH
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

11.6 m	12.45 m
Gewicht **288.6 kg**	Gewicht **316.2 kg**
Plattformhöhe **10.35 m**	Plattformhöhe **11.2 m**
Transportabmessungen **2.100 mm × 900 mm × 1.400 mm**	Transportabmessungen **2.100 mm × 900 mm × 1.500 mm**