

Anhang technische Details

Pos	Bestellnummer	Bezeichnung
10	CMS582M-00066	CMS582M*8192/4096 ETC DMS 10H7 KRF
	SCHRITTZAHL	8.192,000
	UMDREHUNGEN	4.096,000
	PARAMETRIERBAR	ÜBER SCHNITTSTELLE
	SCHNITTSTELLE	EtherCAT
	CODE	BINAER
	VERSORGUNGSSPANNUNG	10-30V
	SCHUTZART	IP65
	ARBEITSTEMPERATUR	-20°C... +75°C
	FLANSCHART	DMS 2 FLÜGEL TEILKREIS 63
		DREHMOMENTSTÜTZE (DMS)
	WELLENVARIANTE	SACKHOHLWELLE
	WELLENAUSFUEHRUNG	D10H7
	ANSCHLUSSART	1x M12 04-PIN A-CODE MALE
		2x M12 04-PIN D-CODE FEMALE
	ANSCHLUSSRICHTUNG	AXIAL
	STECKERBELEGUNGSNR	TR-ECE-TI-DGB-0308
	OPTION ENC	KLEMMRING FLANSCHSEITIG
	ZEICHNUNGSNR	04-CMS582M-M0001
	AL:	N
	ECCN:	N
	MTTFd [y] (T=45°C, DC=0) >=	100
	UL-ZULASSUNGEN	USA+KANADA