

Anhang technische Details

Pos	Bestellnummer	Bezeichnung
10	CDH75M-00008	CDH75M*8192/32768 PB HW20H7NT +FS
	SCHRITTZAHL	8.192,000
	UMDREHUNGEN	32.768,000
	SCHNITTSTELLE	PROFIBUS/PROFISAFE
	NORM	EN 61508
		EN 62061 / EN ISO 13849
	SICHERHEIT	CDH75M-PBS01 SIL3/PLe
	INKREMENTE	4096
	SIGNALE	K1+K2+NEG
	SIGNALPEGEL	5V
	VERSORGUNGSSPANNUNG	11V..27V
	SCHUTZART	IP54
	ARBEITSTEMPERATUR	-20C..+70C
	FLANSCHART	NUT FÜR STIFT D4
	WELLEN AUSFUEHRUNG	20H7/NUT HOHLWELLE
	ANSCHLUSSART	1X4P.M12-STECKER (A-COD)
		1X5P.M12-BUCHSE (A-COD)
		1X5P.M12-BUCHSE (B-COD)
		1X5P.M12-STECKER (B-COD)
		1X8P.M12-BUCHSE
	ANSCHLUSSRICHTUNG	RADIAL
	GEGENSTECKER	NEIN
	STECKERBELEGUNGSNR	TR-ECE-TI-DGB-0160
	ZEICHNUNGSNR	04-CDH75M-M0002
	DOKUMENTATIONS-NR	DOKUMENTE
	AL:	N
	ECCN:	N
	UL-ZULASSUNGEN	USA+KANADA