Bestell-Nr.: 50008502

Der CF-1020.1 D erzielt eine Schnitttiefe von 200 mm und ist ideal für den Einsatz bei Sanierungen und leichten Arbeiten im GaLa- oder Straßenbau. Daher passt es hervorragend ins Portfolio von Mietparks für Baumaschinen. Er kann durch seine sehr kompakten und transportfreundlichen Abmessungen überzeugen. Die extrem tiefe Einbaulage des Antriebsmotors verlagert den Schwerpunkt der Maschine stark nach unten. Durch das Schwenkarmprinzip verbleibt der Antriebsmotor beim Ausheben des Sägeblattes in seiner tiefen Einbauposition. Dadurch wird eine besonders hohe Kippsicherheit erreicht und ein einfaches und leichtes Schneiden wird garantiert.



- Leistungsstarker Hatz-Dieselmotor
- Hohe Kippsicherheit durch tiefen Schwerpunkt und maximale Spurbreite
- Einfach zu schieben durch 200 mm große Laufräder
- Vibrationsgedämpfter, höhenverstellbarer Schubbügel
- Gleichbleibender Schneidwellenandruck bei allen Schnitttiefen durch das Schwenkarmprinzip
- Schneller, einfacher Wechsel der Schneidseite
- Optimierter Blattschutz für bessere Wasserführung und weniger Anhaftung von Schneidschlämmen
- 22-Liter-Wasser Wassertank mit großer Einfüllöffnung
- Wassertank kann zur Kraftstoffbefüllung der Maschine seitlich geschwenkt werden
- Kranöse



Technische Daten		**CF-1020.1 D**
max. Schnittiefe	mm	200
Blatt-Ø	mm	350 - 500
Bohrung Blatt	mm	25,4
Blattaufnahmeseite		rechts oder links
max. Spannbreite	mm	20
max. Motorleistung	kW / PS	7,3 / 9,9
Motorleistung (Netto)*	kW	7,3*
Motortyp		Hatz 1 B40U-6
Motorstart		Reversierstart
Schnitttiefenzustellung		Handrad
Vorschub		manuell
Inhalt Wassertank (ca.)	l	22 l
Abmessungen L/B/H (Transport)	mm	1260/570/1050 (T)
Gewicht	kg	148

* gemäß Betriebsanleitung Motor