

SE 120 SE 120 PRO



SE 120 SE 120 PRO

V DC	12	24	-	-	48	60	-	-
V AC	-	-	12	24	-	-	100	240
mA	500	900	750	1400	1300	1400	450	350



SE 120 is an electronic alarm sounder with up to 120dB output, designed for industrial applications where robustness and high performance are required. Available in gray or red color, different voltages and multiple functions. The built-in NFC module and special MySirena app make connection, configuration and diagnostics of the siren very easy. By connecting SE 120 PRO to a PC, customized messages can be downloaded and configured, so the siren can be fully programmed to meet your needs. It is possible to use the SE 120 electronic siren in conjunction with the beacon EL-7L (see page 25).

VOLTAGES

12-24V AC / 12-60V DC, 100-240V AC (AC: 50/60 Hz)

GENERAL FEATURES

Operating temperature: -40° +60°C
IP rating: IP66-IP69K
Impact Protection: IK08
Continuous operation
Insulation class II

MECHANICAL FEATURES

Polycarbonate body with high impact resistance (IK08), suitable for outdoor use due to IP66-IP69K rating. Screw mounting (screws not included).

ACOUSTIC FEATURES

Multisound: 64 selectable sounds and volume adjustment (8 levels). By connecting the SE 120 PRO version to a PC, customized messages can be uploaded and configured.

SE 120

12/24V AC / 12-60V DC
100-240V AC

● 22700
● 22701

○ 22704
○ 22705

SE 120 è una sirena elettronica con output fino a 120dB, progettata per applicazioni industriali in cui siano richieste robustezza ed elevate prestazioni. Disponibile nel colore grigio o rosso, in diverse tensioni e molteplici funzioni. Il modulo NFC integrato e la speciale app MySirena rendono la connessione, la configurazione e la diagnostica della sirena molto semplici. Collegando SE 120 PRO a un PC, è possibile scaricare e configurare messaggi personalizzati, in modo da programmare completamente la sirena in base alle proprie esigenze. È possibile utilizzare la sirena elettronica SE 120 in abbinamento alla luce EL-7L (vedi pagina 25).

TENSIONE OPERATIVA

12-24V AC / 12-60V DC, 100-240V AC (AC: 50/60 Hz)

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: -40° +60°C
Grado di protezione: IP66-IP69K
Resistenza agli impatti: IK08
Servizio continuo
Classe II di isolamento

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo in policarbonato ad alta resistenza agli impatti (IK08), adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66-IP69K. Fissaggio tramite viteria standard non fornita.

CARATTERISTICHE ACUSTICHE

Multisuono: 64 suoni selezionabili e regolazione del volume (8 livelli). Collegando la versione SE 120 PRO ad un PC, è possibile caricare e configurare messaggi personalizzati.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



CONFORME DIRETTIVA RED
RED-COMPLIANT DEVICE
DISPOSITIF CONFORME À LA DIRECTIVE RED



SE 120 est une sirène électronique avec une puissance jusqu'à 120dB, conçue pour les applications industrielles où la résistance et les hautes performances sont nécessaires. Performant et durable, elle est disponible en différentes versions de tension, de fonctionnalité et de couleur pour permettre une plus grande polyvalence et adaptabilité à chaque application. Grâce au module NFC intégré et à l'application MySirena dédiée, elle est simple à connecter, configurer et diagnostiquer. En connectant la version SE 120 PRO à un PC, on peut télécharger et configurer des messages personnalisés, ce qui permet de configurer entièrement la sirène selon vos besoins. La sirène électronique SE 120 peut être utilisée en combinaison avec le feu EL-7L (voir page 25).

TENSION D'UTILISATION

12/24V AC / 12-60V DC, 100-240V AC (AC : 50/60 Hz)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : -40° +60°C
Degré de protection : IP66 - IP69K
Résistance aux chocs : IK08
Service continu
Classe II d'isolation

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps polycarbonate à haute résistance aux chocs (IK08), indice de protection adapté pour une utilisation à l'extérieur (IP66-IP69K). Fixation par deux vis non fournies.

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

Multi sons : 64 tonalités sélectionnables et réglage du volume (8 niveaux). En connectant la sirène SE 120 PRO à un PC, il est possible de télécharger et configurer des messages personnalisés.

SE 120 PRO

12/24V AC / 12-60V DC
100-240V AC

● 22702
● 22703

○ 22706
○ 22707