



SUPERFLEX PU R 913055



PU-Absaug- und Gebläseschlauch mit einer eingebetteten verkupferten Stahspirale. Leichte Baureihe, geeignet für Staub, Späne und andere abrasive Materialien.

DETAILS

	GLATTE OBERFLÄCHE	***
	FLEXIBILITÄT	****
	ABRIEBFESTIGKEIT	*****
	TEMPERATURBEREICH	-40 °C 90 °C
	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT	PU Tabelle
	SCHEITELDRUCKFESTIGKEIT	***
	OZONBESTÄNDIGKEIT	*****
	SCHWER ENTFLAMMBAR	Artikelgruppe 913006 schwer entflammbare Ausführung gemäß DIN 4102-B1.
	ATEX	Entsprechend der Gebrauchsanweisung
	FÜR NAHRUNGSMITTEL	EU entsprechend der jeweils gültigen Konformitätserklärung. Konform mit FDA 21 CFR 177.2600, paragraph "d" für trockene Lebensmittel.
	O-PHTHALATFREI	*****
	PHTHALATFREI	*****

Nenn-Ø mm	Nenn-Ø inch	Innen-Ø mm	Aussen-Ø mm	Vakuum bei 23 °C m/H ₂ O	Biegeradiu s mm	Wandstärk e mm	Ø Stahldraht mm	Spiralsteig ung mm	Spiralricht ung	Gewicht je Meter g/m	Rollenläng e m	Beschaffba rkeit
30		31	35	5.5	30	0.5	1	10	Links	140	30	Auf anfrage
35		36	40	5	35	0.5	1	10	Links	160	30	Auf anfrage
38	1 1/2	39	43	4.8	38	0.5	1	9.8	Links	180	30	Ab lager
40		41	45	4.5	40	0.5	1	10	Links	200	30	Ab lager
45	1 3/4	46	50	4	45	0.5	1	10	Links	220	30	Ab lager
50	2	51	55	3.5	50	0.55	1.2	12	Links	280	30	Ab lager
55		56	60	3	55	0.55	1.2	12	Links	300	30	Auf anfrage
60		61	65	3	60	0.55	1.2	12	Links	330	30	Ab lager
63	2 1/2	64	68	2.5	63	0.55	1.2	12	Links	350	30	Ab lager
70		71	77	2.5	70	0.6	1.4	14	Links	420	30	Ab lager
75		76	82	2	75	0.6	1.4	14	Links	440	30	Ab lager
80		81	87	2	80	0.6	1.4	14	Links	480	30	Ab lager
85		86	92	2	85	0.6	1.4	14	Links	500	30	Auf anfrage
90	3 1/2	91	97	2	90	0.6	1.4	14	Links	520	30	Ab lager
100		101	107	1.5	100	0.65	1.6	16	Links	660	30	Ab lager
110		111	117	1.5	110	0.65	1.6	16	Links	720	30	Ab lager
120		121	127	1.5	120	0.65	1.6	16	Links	780	30	Ab lager
125		126	132	1.5	125	0.65	1.6	16	Links	800	30	Ab lager
128		128.5	134.5	1.5	128	0.65	1.6	16	Links	820	30	Auf anfrage
130		131	137	1.5	130	0.65	1.6	16	Links	840	30	Ab lager
140		141	147	1.5	140	0.65	1.6	16	Links	900	30	Ab lager
150		151	157	1	150	0.7	1.8	18	Links	1100	30	Ab lager
160		161	167	1	160	0.7	1.8	18	Links	1160	30	Ab lager
170		171	177	1	170	0.7	1.8	18	Links	1240	30	Ab lager
173		173	179	1	173	0.7	1.8	18	Links	1250	30	Auf anfrage
180		181	187	1	180	0.7	1.8	18	Links	1300	30	Ab lager
200		201	207	1	200	0.7	1.8	18	Links	1440	30	Ab lager
220		221	227	0.5	220	0.7	1.8	18	Links	1580	15	Ab lager
225		226	232	0.5	227	0.7	1.8	18	Links	1620	15	Auf anfrage
250		252	259	0.5	250	0.8	2	22	Links	1880	15	Ab lager
280		282	289	0.5	280	0.8	2	22	Links	2100	15	Auf anfrage
300		302	309	0.4	300	0.8	2	22	Links	2250	15	Ab lager
325		327	334	0.4	325	0.8	2	22	Links	2450	15	Auf anfrage
350		352	359	0.4	350	0.8	2	22	Links	2600	10	Auf anfrage
400		402	409	0.4	400	0.8	2	22	Links	3000	10	Auf anfrage
450		452	459	0.4(*)	450	0.8	2	22	Links	3350	10	Auf anfrage

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ± 2° C (ISO 291)
The tolerance on all specifications ±5% (Tolerance Percentage is applicable on ALL DATA across our range)