THESIS® CON ATTUATORE PNEUMATICO



ATTUATORE A DOPPIO REGISTRO

Atex CE Ex*

* *su richiesta*

DOPPIO EFFETTO



art. DA2AA	da DN 40 a DN 300 GG25 / 304 / EPDM
art. DA4AC	da DN 40 a DN 300 GGG40 / GGG40 NICK / EPDM
art. DA4AB	da DN 40 a DN 300 GGG40 / 316 / EPDM
art. DA4CA	da DN 40 a DN 300 GGG40 / 304 / NBR

SEMPLICE EFFETTO



art. SA2AA	da DN 40 a DN 300 GG25 / 304 / EPDM
art. SA4AC	da DN 40 a DN 300 GGG40 / GGG40 NICK / EPDM
art. SA4AB	da DN 40 a DN 300 GGG40 / 316 / EPDM
art. SA4CA	da DN 40 a DN 300 GGG40 / 304 / NBR

ICIM UNI EN ISO 9001: 2008

ICIM ISO 14001:2004

CARATTERISTICHE ATTUATORE:

- **ANGOLO DI ROTAZIONE:** 90°.
- **TEMPERATURA:** -20°C / +90°C.
- **PRESSIONE MASSIMA DI ALIMENTAZIONE:** 10 bar.
- **PRESSIONE NOMINALE:** 5.62 bar.
- **REGOLAZIONE:** in apertura e in chiusura a doppio registro (DR).
- **FLUIDO DI ALIMENTAZIONE:** aria compressa filtrata.
- **LUBRIFICAZIONE:** usare olio compatibile con NBR.
- Grano lungo di regolazione da 0° a 90° (a richiesta).

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche tecniche attuatore vedere a fondo catalogo la scheda tecnica specifica per attuatore, (pag. 360/361).

CARATTERISTICHE VALVOLA STANDARD:

- **PRESCRIZIONI GENERALI:** BS EN 593-(BS 5155), MSS SP67, API 609.
- **LIMITI DI TEMPERATURA CON SEDI DI TENUTA IN:**
  EPDM -20°C / +110°C
  NBR -20°C / + 90°C.
- **PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO C/ATTUATORE:**
  Fare riferimento alla valvola manuale.

Per caratteristiche generali ed esecuzioni speciali fare riferimento alla valvola manuale.

DOPPIO EFFETTO

SIZE		WEIGHT g.	A	B	C	D	E	F	G	L	P	M	ACTUATOR	KIT
1"1/2	40	4700	137	89	88	30	110	255	70	33	12	90	DGA063AXDR	K1AC0609
2"	50	4900	137	89	88	30	125	260	61	43	12	90	DGA063AXDR	K1AC0609
2"1/2	65	5500	137	89	88	30	145	271	72	46	12	90	DGA063AXDR	K1AC0609
3"	80	7800	165	102	100	30	160	295	87	46	12	90	DGA075AXDR	K1AC0609
4"	100	9900	180	108	110	30	180	316	106	52	12	90	DGA083AXDR	K1AC0609
5"	125	12200	180	108	110	30	210	333	123	56	12	90	DGA083AXDR	K1AC0613
6"	150	14700	210	120	120	30	240	354	137	56	12	90	DGA092AXDR	K1AC0613
8"	200	22600	225	120	140	30	295	417	174	60	12	125	DNA110AXDR	K1AC0615
10"	250	41100	300	137	160	30	350	207	209	68	16	125	DNA127AXDR	K1AC0616
12"	300	61100	300	137	160	30	400	555	253	78	16	125	DNA127AXDR	K1AC0617

SEMPLICE EFFETTO

SIZE		WEIGHT g.	A	B	C	D	E	F	G	L	P	M	ACTUATOR	KIT
1"1/2	40	5600	165	102	100	30	110	263	70	33	12	90	SGA0754XDR	K1AC0609
2"	50	5800	165	102	100	30	125	271	61	43	12	90	SGA0754XDR	K1AC0609
2"1/2	65	6300	165	102	100	30	145	283	72	46	12	90	SGA0754XDR	K1AC0609
3"	80	9700	210	120	120	30	160	311	87	46	12	90	SGA0925XDR	K1AC0609
4"	100	12600	225	120	140	30	180	346	106	52	12	90	SNA1104XDR	K1AC0612
5"	125	14900	225	120	140	30	210	363	123	56	12	90	SNA1104XDR	K1AC1613
6"	150	18700	295	120	140	30	240	374	137	56	12	90	SNA1184XDR	K1AC1613
8"	200	27300	300	137	160	30	295	437	174	60	12	125	SNA1274XDR	K1AC0615
10"	250	51300	380	172	198	30	350	545	209	68	16	125	SNA1605XDR	K1AC1616
12"	300	86800	425	224	255	30	400	650	253	78	16	125	SNA1904XDR	K1AC1617

SEZIONATO

