**Liebert GXT5 GXT5-1000IRT2UXLN - USV - 1000 Watt - 1000 VA - Bleisäure - mit RDU101 Netzwerkkarte(GXT5-1000IRT2UXLN)**

**Liebert GXT5 GXT5-1000IRT2UXLN - USV (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 230 V - 1000 Watt - 1000 VA - Bleisäure - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 8 - 2U - mit RDU101 Netzwerkkarte**



Die USV Liebert GXT5-1000IRT2UXLN von Vertiv bietet zuverlässigen und effizienten Stromschutz für kritische Geräte. Mit einer Leistung von 1000 VA gewährleistet diese Online-USV eine reine Sinuswellenausgabe, die für die Aufrechterhaltung der Integrität empfindlicher Elektronik unerlässlich ist. Ausgestattet mit einem LCD-Display und einem Lüfter bietet sie eine benutzerfreundliche Überwachung und optimale Leistung. Die USV verfügt über eine Blei-Säure-Batterie mit ventilgeregeltem Design, die eine Laufzeit von bis zu 6,8 Minuten bei Volllast unterstützt und sicherstellt, dass Geräte während Stromausfällen betriebsbereit bleiben. Dank ihrer rackmontierbaren Bauweise lässt sie sich leicht in verschiedenen Umgebungen installieren, während integrierte Verwaltungsschnittstellen wie RS-232 und USB für eine verbesserte Überwachung und Steuerung sorgen. Das Produkt entspricht mehreren Umweltstandards, darunter ENERGY STAR, und bietet sowohl Energieeffizienz als auch Sicherheit. Mit insgesamt 8 Ausgangsanschlüssen bietet diese USV Flexibilität für den Anschluss mehrerer Geräte und ist damit eine praktische Wahl für IT- und Industrieanwendungen.

## Verkaufsgründe

Bietet reine Sinuswellenausgabe für empfindliche Geräte
Verfügt über Blei-Säure-Batterietechnologie mit ventilgeregeltem Design
Enthält 8 Ausgangsanschlüsse für vielseitige Geräteanbindung
Ausgestattet mit LCD-Display für Echtzeitüberwachung
Entspricht den ENERGY STAR-Anforderungen für Energieeffizienz

## Produktmerkmale

**Effizienter Stromschutz**
Die USV Liebert GXT5-1000IRT2UXLN bietet zuverlässigen Stromschutz mit einer Leistung von 1000 VA und gewährleistet, dass angeschlossene Geräte bei Stromausfällen funktionsfähig bleiben.

**Benutzerfreundliche Oberfläche**
Ausgestattet mit einem LCD-Display und RS-232- und USB-Verwaltungsschnittstellen, die eine einfache Überwachung und Steuerung der USV ermöglichen.

**Verbesserte Laufzeit**
Die integrierte Blei-Säure-Batterie ermöglicht eine Laufzeit von bis zu 6,8 Minuten bei Volllast und bietet somit eine Notstromversorgung bei Stromausfällen.

**Entspricht den Sicherheitsstandards**
Diese USV erfüllt verschiedene Umweltstandards wie ENERGY STAR und gewährleistet einen geringen Energieverbrauch sowie die Einhaltung von Vorschriften.

**Flexible Anschlussmöglichkeiten**
Mit insgesamt 8 Ausgangsanschlüssen ermöglicht die USV den Anschluss mehrerer Geräte und erhöht so die Vielseitigkeit für verschiedene Konfigurationen.

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Liebert GXT5 GXT5-1000IRT2UXLN - USV - 1000 Watt - 1000 VA - Bleisäure - mit RDU101 Netzwerkkarte |
| Gerätetyp | USV - in Rack montierbar/extern |
| Rack-Größe | 2U |
| Gewicht | 16.8 kg |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 230 V |
| Ausgangsspannung | Wechselstrom 200/208/220/230/240 V ± 3% |
| Leistungskapazität | 1000 Watt / 1000 VA |
| Eingangsanschlüsse | 1 x Strom IEC 60320 C14 |

| | |
|---|---|
| Ausgabeanschlussstellen | 8 x power IEC 60320 C13 |
| Batterie | Bleisäure Bleisäure |
| Betriebszeit (bis zu) | 6.8 Min. bei voller Last |
| Netzwerk | RS-232, USB |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 43 cm x 40 cm x 8.5 cm |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR |
| Herstellergarantie | 3 Jahre Garantie |
| Kombiniert mit | RDU101 Netzwerkkarte |

## Erweiterte Spezifikationen

#### Allgemein

| | |
|---|---|
| Gerätetyp | USV - in Rack montierbar/extern |
| Höhe (Rack-Einheiten) | 2U |
| Kombiniert mit | RDU101 Netzwerkkarte |

#### Herstellergarantie

| | |
|---|---|
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |

#### Netzwerk

| | |
|---|---|
| Remote-Verwaltungsschnittstelle | RS-232, USB |

#### Verschiedenes

| | |
|---|---|
| Enthaltene Kabel | Stromkabel - integriert |
| Besonderheiten | LCD Anzeige, Lüfter, Eco-Mode, Doppelwandlerprinzip |
| Kennzeichnung | ANSI C62.41, WEEE, REACH, EN 62040-2, RoHS2, EN 62040-2:2006, EN 62040-1:2008+A1:2013, ISTA 1A |

#### Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 95 % (nicht kondensierend) |

#### Batterie

| | |
|---|---|
| Technologie | Bleisäure Bleisäure |
| Laufzeit (bis zu) | 6.8 min bei Volllast ¦ 17.8 min bei 50% Last |
| Besonderheiten | Durch Ventil reguliert |

#### Stromversorgungsgerät

| | |
|---|---|
| UPS-Technologie | Online |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 230 V |
| Eingangsspannungsbereich | WS 115 - 280 V |
| Nötige Frequenz | 40 - 70 Hz |
| Eingangsanschlüsse | 1 x Strom IEC 60320 C14 |
| Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 8 x power IEC 60320 C13 |
| Ausgangsspannung | Wechselstrom 200/208/220/230/240 V ± 3% |
| Leistungskapazität | 1000 Watt / 1000 VA |
| Ausgabe Wellenform | Reine Sinuswelle |

| | |
|---|---|
| Überspannungsschutz | Ja |

**Abmessungen und Gewicht**

| | |
|---|---|
| Breite | 43 cm |
| Tiefe | 40 cm |
| Höhe | 8.5 cm |
| Gewicht | 16.8 kg |

**Abmessungen & Gewicht (Transport)**

| | |
|---|---|
| Transportbreite | 61.7 cm |
| Transporttiefe | 57 cm |
| Transporthöhe | 26.2 cm |
| Transportgewicht | 21.4 kg |

**Erweiterung/Konnektivität**

| | |
|---|---|
| Schnittstellen | 1 x Verwaltung (USB) ¦ 1 x RS-232 |
| Erweiterungssteckplätze | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Liebert IntelliSlot |

**Informationen zur Nachhaltigkeit**

| | |
|---|---|
| ENERGY STAR | Ja |

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt TD SYNNEX keine Haftung