A Kurzspezifikation

UPSI-2406

24 V DC / 6 A

- **24 V DC USV (Open Frame-Version)**
- **Intelligente Eingangsstromerkennung**
- **Geregelte Ausgangsspannung im Batterie-Betrieb**
- **Mindestlasterkennung**
- **Power-fail Timer-Funktion**
- **Relaiskontakt für Power-fail**
- **Reboot-Funktion**
- **Ladezustandsanzeige**
- **Herunterfahren durch externes Signal**
- **Batterie-Startfunktion**

Technische Daten	
Eingangsspannung	24 V DC (22.5…30 V)
Eingangsstrom	7.5 A max.
Ausgangsspannung	Netzbetrieb: V_{IN} – 0.5 V DC max. (abhängig von der Last) Batteriebetrieb: 23.5 V DC
Ausgangsstrom	6 A nominal
Kapazitive Last	3000 µF (bei Start)
Ladeverfahren	CC / CV / CP
Schutzfunktionen	Eingang: Verpolschutz Ausgang: Überstromschutz, Kurzschlussschutz
Interface	USB, RS232, HID-USV
Mögliche Batterietechnologie	LiFePO4, Supercaps (EDLC)
Umgebungstemperatur	Betrieb: -20…+70 °C Lagerung / Transport: -30…+70 °C
Aufstellhöhe	≤4000 m
Max. zulässige Luftfeuchtigkeit	≤95 % (bei +25 °C, keine Betauung)
Abmessungen B / H / T	105 x 17 x 70.5 mm (inklusive Anschlüsse und höchsten Bauteilen)
Gewicht	0.09 kg