

MOTORISATION OKIMAT 6

Moteur double pour lit électrique TPR (Tête et Pieds Relevables)

REF SITE : OM6-87-69

REF OKIN : D95645

FABRICANT : OKIN

Moteur standard universel : Conçu pour remplacer facilement les motorisations défectueuses sur la majorité des sommiers électriques du marché possédant un entraxe de 581 mm et des barres d'actuation de Ø 25 mm.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Force de poussée 6 000 N max. par côté
(2x6000N)

Force de traction 0 N (Sécurité anti-pincement)

Course Tête 87 mm

Course Pieds 69 mm

Vitesse de déplacement Max. 4.5 mm/s

Tension d'alimentation 230 V AC (100 - 240 V)

Tension du moteur 24 / 29 V DC (Courant continu)

Consommation en veille < 0.5 W (Directive Eco-Design)

Indice de protection IP20 (Usage intérieur)

Facteur de service 2 min ON / 18 min OFF
(Intermittent)

Poids approximatif ~ 4,0 kg

CONNECTIQUE & COMMANDE

- Télécommande** : 1 prise DIN 5 broches (Télécommande filaire vendue séparément).
- Alimentation** : Câble secteur fourni avec prise standard française (230V).
- Transformateur** : Intégré directement dans le carter moteur.
- Système de secours** : Logement pour pile 9V (inclus/compatible) permettant la descente à plat de sécurité en cas de coupure de courant.

POINTS FORTS & ÉQUIPEMENTS

- Montage Simple** : Installation rapide sans outils spécifiques grâce aux clapets de verrouillage (shutters).
- Moteur Sans Entretien** : Conception robuste et silencieuse.
- Sécurité Électrique** : Répond aux exigences de la directive Eco-design avec très faible consommation au repos.

COMPATIBILITÉ & REMPLACEMENT

Modèle universel conçu pour remplacer les anciennes générations de moteurs OKIN et autres marques avec entraxe 581 mm :

OKIMAT 2

OKIMAT 3

OKIMAT 4

OKIMAT 4 IPS

OKIMAT 6

DIMENSIONS & COTES D'INSTALLATION

Entraxe de fixation 581 mm (± 2 mm)

Diamètre des axes/barres Ø 25 mm (2 encoches)

**Inclinabilité /
Adaptation**

Standard universel TPR