



LUISIANA PU ANTISTATICO 911184



PVC-Saug- und Druckschlauch mit Hart-PVC-Spirale und PUInnenliner. Zusätzlich mit umlaufender Kupferlitze zur Ableitung elektrostatischer Aufladung bei Erdung. Geeignet für die Förderung von Stäuben, Granulaten und anderen abrasiven Materialien.

DETAILS

 GLATTE OBERFLÄCHE *****

 FLEXIBILITÄT ****

 ABRIEBFESTIGKEIT ****

 TEMPERATURBEREICH -10 °C 60 °C

 CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT PU Tabelle

 SCHEITELDRUCKFESTIGKEIT ****

 ANTISTATISCH Strand resistance 0.075 Ohm/m

 FÜR NAHRUNGSMITTEL EU entsprechend der jeweils gültigen konformitätserklärung.

Nenn- Ø mm	Nenn- Ø inch	Innen- Ø mm	Aussen- Ø mm	Betriebsdr- uck bei 23 °C bar	Vakuum bei 23 °C m/H ₂ O	Platzdruck bei 23 °C bar	Biegeradi- us mm	Gesamtstä- rke mm	PU- Dicke mm	Hartspirale mm	Drahtlitze in 1 m Schlauch m	Spiralsteig- ung mm	Spiralricht- ung	Gewicht je Meter g/m	Rollenläng- e m	Beschaffba- rkeit
30		30.5	37.5	5	7	15	150	3.5	0.6	3	14	7.5	Recht	450	30	Ab lager
38	1 1/2	38	45	5	7	15	190	3.5	0.7	3	16	8	Recht	500	30	Ab lager
40		40	48	5	7	15	200	4	0.7	3.5	16	9	Recht	630	30	Ab lager
50	2	50	59	4	7	12	250	4.5	0.8	4	17	10.5	Recht	900	30	Ab lager
60		60.5	70.5	4	7	12	300	5	0.9	4.2	17	11.5	Recht	1100	30	Ab lager
70		70.5	81	4	7	12	350	5.25	0.9	4.5	19.5	12.5	Recht	1200	30	Ab lager
76	3	76.2	87.2	3.5	7	10.5	375	5.5	0.9	4.8	19	13	Recht	1400	30	Ab lager
80		80	91	3.5	7	10.5	400	5.5	0.9	5x6.3	20	14	Recht	1500	30	Ab lager
90	3 1/2	90	101	3.5	7	10.5	450	5.5	0.9	4.8	22	14	Recht	1750	30	Ab lager
100		100	111	3	7	9	500	5.5	1	5.1x5.8	23	14.5	Recht	2000	30	Ab lager
150		150	166	3	6	9	900	8	1.2	7.2x8.5	26	20	Recht	4100	30	Auf anfrage

Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur bei 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)

Alle hierin enthaltenen technischen Spezifikationen dienen ausschließlich als Referenz.

Für weitere Details zu den Spezifikationen unserer Produkte beachten Sie bitte die entsprechenden Produktdatenblätter oder wenden Sie sich an Ihren Vertriebsmitarbeiter.