

PRODUKTDATENBLATT

LumoLED K2 110/230VAC 13W**Art.Nr.: 591-027-011**

// TECHNISCHE DATEN



Betriebsspannung	110/230 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennleistung	13 W
Umgebungstemp.	-5°C - max. 40°C
Schutzart	IP67
Schutzklasse	SK II
Gewicht	0,76 kg
Schutzrohr	Borosilikat
Leuchtengehäuse	Polyamid
Leuchtenart	Rohrleuchte



// LEUCHTMITTEL

Anzahl LEDs	36
Lebensdauer	> 50.000 h
Farbwiedergabe	Ra > 80
Lichtstrom	1284 lm
Lichtausbeute	137 lm / W
Lichtfarbe	5000 K
Energieeffizienzklasse	E (nach EU-Verordnung 2019/2015)

// ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Anschlussart	Kabelverschraubung M16x1,5 PA
Interner Anschluss	Lüsterklemme, 2-polig
Interne Leitungen	Multinorm-Leitungen

// VORSCHALTGERÄT (intern)

Nennspannung	110/230 V AC
Ausgangsspannung	24 V DC
Ausgangsleistung	24 W
Artikelnummer	213-820-238

// GEPRÜFT NACH

EN 55015:2016-04 (Funkstörung) | EN 60598-1:2018-09 (Allg. Anforderungen & Prüfungen) | EN 6100-4-4:2013-04 (Burst) |

EN 61000-4-5:2015-03 (Surge) | EN 62031:2020-08 (Sicherheit LED-Module) | EN 61000-3-2:2015-03 (Oberwellen) | EN 61000-3-3:2014-03 (Flicker) |

EN 61000-4-2:2009-12 (ESD)

HINWEIS: Hinweise zu allg. Erwägungen und zur Technik bzgl. Erdung und Verkabelung zur Minderung von Störungen in Anlagen sind in IEC 61000-5-1 bzw. IEC 61000-5-2 zu finden. Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.

TECHMALUX

PRODUKTDATENBLATT

LumoLED K2 230VAC 13W

Art.Nr.: 591-027-011

// TECHNISCHE ZEICHNUNG

