

Typenschlüssel

Gerätesteckdose: **G**

Norm: **D** DIN
I Industriestandard

Bauform: **A**
B
C

Polzahl: **3**
4

Beschaltung: **O** Ohne, **Y** LED gelb, **G** LED grün, **R** LED rot,
T Transildiode, **L** Gleichrichter, **V** Varistor
E Verstärker, **H1** Druckdose, **S** Sonderbeschaltung

Verschraubung: **7** Pg 7 (nur Bauform C)
9 Pg 9 (nur Bauform A+B)
1 Pg 11 (nur Bauform A)

PE-Position: **0** Pos. 12 Uhr **9** Pos. 9 Uhr
6 Pos. 6 Uhr **3** Pos. 3 Uhr

G **D** **A** **3** **Y** **V** **9** **0** **T** **2** **1**

Farbe: **G** graue Dose
S schwarze Dose
T transparente Dose (grundsätzlich bei Ausführung mit LED)

Spannung: **1** 12V AC/DC **5** 110V AC/DC
2 24V AC/DC **6** 230V AC/DC
4 48V AC/DC

Dichtung: **1** Profildichtung
2 Flachdichtung

Kabelmaterial: **1** PVC - Leitung **3** Strahlenvernetzt
2 PUR - Leitung **4** Sonderleitung

Leitungslängen: **1** 1m **5** 5m
3 3m **0** 10m

Bauhöhe: **H** hohe Bauform

Befestigung: **R** Rändelschraube

Verschraubung: **S** IP 67 perfekt schwarz **K** Bopla Klemmkäfig mit
G IP 67 perfekt grau Druckschraube grau
W standard Pg-Farbe wechseln