


**AVVOLGICAVO PER
 TRASMISSIONE SEGNALI
 DATAFLUX**

ART. 6708 LAN

Lunghezza (m)
22

Numero di conduttori
(4 x (2 x 0,15)) C



DATI TECNICI

Articolo	Struttura	Numero di conduttori	Lunghezza cavo (m)	Lunghezza cavo bobina (m)	Lunghezza spezzone (m)	Diametro cavo (mm)	Tipo di cavo	Tipo Bus	Composizione cavo	Codice IGUS	Grado protez. avvolgitore
6708 LAN	Alluminio	(4 x (2 x 0,15)) C	22	20	2	7.5	PUR	Ethernet	(4 x (2 x 0,15)) C	CFBUS.PU R.049	IP65

Nota bene: Le immagini hanno carattere meramente indicativo ed esplicativo

CARATTERISTICHE TECNICHE COLLETTORE

- 6/12/24 piste, Portata massima 2A, Max 48V.
- Anelli e spazzole in lega d'oro.
- Elevatissima affidabilità e durata.
- Bassissima coppia di attrito.
- Rigidità dielettrica: 500 Vca a 60 Hz.
- Resistenza d'isolamento: $\rightarrow 1000 \text{ M}\Omega / 500 \text{ Vcc}$.
- Rumore: $\leftarrow 100 \text{ m}\Omega$ a 6 Vcc e 50 mA (a 5 g/min.).

CARATTERISTICHE TECNICHE CAVO

- Rivestimento esterno: miscela in PUR/ TPE particolarmente flessibile resistente all'abrasione, all'olio ed ai refrigeranti.
- Privo di silicone.
- Senza alogeni (conforme a EN 50267-2-1).
- Senza piombo (conforme a 2011/65/EU ROHS-II)
- Conduttori raggruppati in fasci, cordati a passo corto, ottimizzati per una ottima resistenza alla torsione.
- Adatto per posa mobile (raggio di curvatura ridotto).