

STX-Plus Serie

DIGITALES BANDZUG MESSGERÄT MIT ERWEITERTER SOFTWARE

**ERWEITERTE SOFTWARE! SCHNELLERE, DETAILLIERTERE
DATENERFASSUNG UND DEUTLICHE BEDIENERFREUNDLICHKEIT**

Schützt Ihre Produkte • Erhöhte Sicherheit • Reduziert Kosten • Hergestellt in den USA

Sichern Sie Paletten und Kartons mühelos und sicher, minimieren Sie dabei Beschädigungen an Ihren Produkten und losem Frachtgut. Das STX-Plus misst präzise die Spannung von Poly- oder Metallbändern, gewebten Nylon-Zurrgurten oder starren, unbeweglichen Materialien wie z.B.: Sägeblättern.



Sehr schnell

Schnelles einfaches Testen an Bändern

- Effektive Einhandbedienung
- Geringes Gewicht, transporttabel
- Anpassbare Toleranzen zur grafischen Darstellung des Messergebnisses
- Die Kontaktflächen sorgen für eine optimale Stabilität während der Messung



Sehr genau

Erhöhte Genauigkeit und Sicherheit

- kundenspezifische oder vorprogrammierte Kalibrierung
- Messbereich von 0,5 - 909kg
- Anzeige in lbs, kg, oder daN
- NIST Zertifikat inclusive
- gemittelte Werte für bis zu 5 Messwerte



Sehr praktisch

Spart Zeit und Geld

- Datenpunkte per Knopfdruck speichern (bis zu 60.000 Messwerte)
- Langlebige, robuste Konstruktion
- Gut lesbares, hintergrundbeleuchtetes Digitaldisplay
- Längere Akkulaufzeit dank anpassbarem Schlafmodus
- einfaches Aufladen mit USB-C
- incl. Schutzkoffer



einfaches Datenmanagement

durch einfaches Benutzer Interface

- Drahtloser Datenexport über WLAN-Verbindung oder über USB-C (CSV-Format).
- Vereinfachen Sie Ihre Berichtsprozesse mit Tensitron Data Transfer Application (TDTA)
- Datenprotokollierung und benutzerdefinierte Toleranzeinstellungen
- Übertragen Sie gleichzeitig Daten von mehreren Geräten per WLAN auf Ihren PC.

MESSUNG ALLER ARTEN VON BÄNDERN

- Plastik- oder Stahlbänder
- Ladungs- und Ratschengurte
- Zaundraht
- Sägeblätter
- Bindedraht oder Bindegarn

EINSATZGEBIET ÜBERALL DORT, WO PRODUKTE GESICHERT WERDEN MÜSSEN.

- Palettierte Dosen, Flaschen oder Lebensmittel
- Stapel oder Bündel von Holz, Glas oder Ziegelsteinen, Dachziegel
- Haushaltsgeräte
- Wellpappeverpackungen und andere Papierprodukte
- Eisenbahnwaggons, LKW-Ladungen



	MODELL	MESSBEREICH	TOLERANZ +/- MESSBEREICH	AUFLÖSUNG	MENÜ AUSWAHL
STX-Plus für kundenspezifische Kalibrierungen	STX-250-Plus	3-113 kg 5 - 250 lb.	2% (5 lb.)	0.2 lb.	Teilen Sie uns Material, Breite & Stärke mit. Bis zu 10 kundenspezifische Kalibrierungen möglich. 1 Kalibrierung ist kostenfrei enthalten.
	STX-500-Plus	12-226 kg 25 - 500 lb.	2% (10 lb.)	1 lb.	
	STX-1000-Plus	23-453 kg 50 - 1,000 lb.	2% (20 lb.)	5 lb.	
	STX-2000-Plus	46-907 kg 100 - 2,000 lb.	2% (40 lb.)	10 lb.	
STXM-Plus vorprogrammiertes Menü. Metrisch in mm, falls nicht anders gewünscht.	STXM-250-Plus	3-113 kg 5 - 250 lb.	3% (7.5 lb.)	0.2 lb.	0,25 - 0,5 mm (.010" - .020") PET 0,51 - 0,65 mm (.021" - .026") PET 0,66 - 0,81 mm (.027" - .032") PET
	STXM-500-Plus	12-226 kg 25 - 500 lb.	3.5% (17.5 lb.)	1 lb.	0,43 - 0,65 mm (.017" - .026") PET 0,66 - 0,81 mm (.027" - .032") PET 0,82 - 1,0 mm (.033" - .040") PET
	STXM-1000-Plus	23-453 kg 50 - 1,000 lb.	4% (40 lb.)	5 lb.	0,5 - 0,86 mm (.020" - .034") PET 0,87 - 1,0 mm (.035" - .042") PET 1,1 - 1,27 mm (.043" - .050") PET
	STXM-1000-SC-Plus	23-453 kg 50 - 1,000 lb.	4% (40 lb.)	5 lb.	0,5 - 0,86 mm (.020" - .034") PET 0,87 - 1,0 mm (.035" - .042") PET 0,43 - 0,6 mm (.017" - .026") Stahl 0,61 - 0,9 mm (.025" - .035") Stahl
	STXM-2000-Plus	46-907 kg 100 - 2,000 lb.	4% (80 lb.)	10 lb.	0,5 - 0,73 (.020" - .029") PET 0,74 - 1,0 mm (.030" - .042") PET 1,1 - 1,4 mm (.043" - .055") PET 0,43 - 0,6 mm (.017" - .024") Stahl 0,61 - 0,9 mm (.025" - .035") Stahl 1,0 - 1,1 mm (.036" - .044") Stahl

*Kontaktieren Sie Thomas Klein bezüglich der Messung steiferer Materialien und/oder Durchmesser bis zu 3/4 Zoll (19 mm).

FÜR DAS MESSEN BEWEGTER GURTE UND BÄNDER EMPFIEHLT SICH EIN BTX-SPANNUNGSMESSER.