

Betriebs- bedingungen	201	Medium	-	Aggregatzustand	-
	202	Ansprechdruck	15,00 bar-g	CDTP	15,00 bar-g
	203	Min. Fremdgedruck	0,00 bar-g	Betriebstemperatur	20 °C
	204	Max. Fremdgedruck	-	Eigengegendruck	0,00 bar-g

Ventil- daten	301	Artikelnummer	4412.4864	Anlüftung	H4 Anlüftung, geschlossen
	302	Ventiltype	Konventionelle Ausführung	Standardabmessungen (a, b, H)	156 mm, 165 mm, 682 mm
	303	d _o	60,0 mm	Gewicht	47,4 kg
	304	Strömungsquerschnitt	2.827,4 mm²	Ausflußziffer (D/G) ASME PED	0,699 0,700 Standard
	305	Orifice gem. API 520	nicht vorhanden	Ausflußziffer (F) ASME PED	0,521 0,450 Standard
	306	Anschluss Eintritt	NPS 3	Anschluss Austritt	NPS 4
	307		CL 300 ASME B16.5		CL 150 ASME B16.5
	308		RF - SerSpiral fin, Ra=3,2-6,3		RF - SerSpiral fin, Ra=3,2-6,3
	309	Gehäusewerkstoff	1.0619/SA-216 WCB/WCC - CS	Sitzbuchse / Sitz Werkstoff	1.4404/316L - SS
	310	Federhaubenwerkstoff	0.7043/GGG 40.3 - CS	Tellerwerkstoff	1.4122 - SS , gehärtet
	311	Federwerkstoff	1.8159 or 1.7102 or FDSiCr- CS		
	312	Druckbereich Feder min. [bar-g]	10,51	Druckbereich Feder max. [bar-g]	16,00



symbolische
Darstellung

Opt.	501	Beschichtungssystem:	P2A	RAL 5005, LESER blau (LID 1608.03)
------	-----	----------------------	-----	--