

GTA-176



GRILLE D'AÉRATION AVEC FILTRE ET VENTILATEUR



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques	Unité	GTA-176-FF Sans ventil	GTA-176-VFF-230	GTA-176-VFF-115	GTA-176-VFF-24	GTA-176-VFF-48
Débit d'air sans filtre	m3/h	-	115 à 50Hz / 125 à 60Hz		115	
Débit d'air avec filtre	m3/h	-	84 à 50Hz / 97 à 60Hz		84	
Tension d'alimentation	V/Hz	-	230V 50/60Hz	115V 50/60Hz	24Vcc	48Vcc
Dimensions (HxLxP)	mm	204x204x37	204 x 204 x 104			
Consommation	W	-	22 à 50Hz / 21 à 60Hz		9	13
Protection surcharge	-	-	Impédance			
Raccordement	-	-	Bornier à ressort 3 points (L/N/T) 0,5-2,5mm ²		Bornier à ressort 2 points (+/-) 0,5-2,5mm ²	
T° de fonctionnement	°C(°F)	-10 ... +70 (+14 ... +158)				
Indice de protection	-	IP54	IP54 / Classe I			
Niveau sonore	dB(A)	-	43 à 50Hz / 49 à 60Hz		45	
Sens de ventilation	-	-	Réversible, réglage d'usine Extérieur => Intérieur			
Fonctionnement	-	-	Bille			
Filtre EN779	-	Catégorie G3				
Durée de vie à 40°C	hr	-	50 000			
Matériau	-	ABS UL94V-0 couleur RAL7035				
Épaisseur du panneau	mm	1,2 ... 2,4				
Joint	-	Joint d'étanchéité en mousse				
Poids nu (emballé)	kg	0,32 (0,42)	0,98 (1,18)		0,70 (0,90)	
Montage	-	Encliquetage par ailettes				
COncorformité	-	CE				
Garantie	-	3 ans				

DIMENSIONS

