

Generelle Information

Identnr.	418952 (nicht mehr lieferbar)
Schlüsselmerkmal	8225-BC89-PDFF-C3-A-F1-A-BCV/DC-A
Artikelbezeichnung	Leitfähigkeits-Transmitter
Programm	C
Nettogewicht	0.83 KG
CE	CEXX
Lieferzeit	
Statistische Warennummer	90278930

Erläuterung des Bestellschlüssels

Typ (TYP_0009)	8225
Leitungsanschluss (LTA)	BC89 - G2 Überwurfmutter
Werkstoff (WKST)	PD - PVDF (Polyvinylidenfluorid)
Dichtwerkstoff (DWST)	FF - FKM
Sensor (SEN)	C3 - Zellkonstante k=1
Messbereich (MB)	A - Frei programmierbar
Funktion Sensor (FKTS)	F1 - Messung
Aufbau (AUFB)	A - Gehäuse, IP65, Anzeige, Stecker DIN 43650
Spannung (SP)	BCV - 12-30 Volt
Frequenz (FR)	DC - Gleichstrom
Ausgang (AUSG)	A - Stromsignal 4-20mA

Technische Daten

Druck (bar) (max)	10
Druck (bar) (min)	0
Mediumtemperatur (Grad C) (max)	100
Mediumtemperatur (Grad C) (min)	0
Umgebungstemperatur (Grad C) (max)	60
Umgebungstemperatur (Grad C) (min)	0

Generelle Information

Identnr.	559610 (Substitut)
Schlüsselmerkmal	8222-0000-PD00-C3-A-A7-2-BDC/DC-B*
	IS21+KE07
Artikelbezeichnung	Leitfähigkeits-Transmitter
Programm	S
Nettogewicht	0.8 KG
CE	CEXX
Lieferzeit	17 Tage
Statistische Warennummer	90278930

Erläuterung des Bestellschlüssels

Typ (TYP_0009)	8222
Leistungsanschluss (LTA)	0000 - nicht vorhanden
Werkstoff (WKST)	PD - PVDF (Polyvinylidenfluorid)
Dichtwerkstoff (DWST)	00 - Ohne Dichtwerkstoff oder keine Angabe
Sensor (SEN)	C3 - Zellkonstante k=1
Messbereich (MB)	A - Frei programmierbar
Funktion Sensor (FKTS)	A7 - Widerstand Leitfähigkeitsmessung - 2 Elektroden
Aufbau (AUFB)	2 - Gehäuse mit Stecker M12 x 1
Spannung (SP)	BDC - 14-36 Volt
Frequenz (FR)	DC - Gleichstrom
Ausgang (AUSG)	B - Stromsignal 4-20mA und transistor
Variabler Code 1 (VAR1)	IS21 - Ausgänge: 1 x 4-20mA + 2 Transistoren
Variabler Code 2 (VAR2)	KE07 - Mutter G1 1/2 PVC

Technische Daten

Druck (bar) (max)	
Druck (bar) (min)	
Mediumtemperatur (Grad C) (max)	50
Mediumtemperatur (Grad C) (min)	0
Umgebungstemperatur (Grad C) (max)	60
Umgebungstemperatur (Grad C) (min)	-10