



Schlauchschelle mit Schneckenantrieb

Standardschelle zur Befestigung von leichten Schlauchtypen auf Anschlussstutzen an mobilen und stationären Anlagen

Produktdetails

Konstruktion / Werkstoff

- Ausführung der Schelle: Schellenband mit einer Bandbreite von ca. 12 mm ausgeführt / Schellenband in einer Banddicke von ca. 0,5 - 1 mm ausgeführt / Schelle mit Gehäuse, Schneckengewinde und Spannschraube / Spannschraube in den Größen M5-M10 als geschlitzte Sechskantschraube ausgeführt
- Werkstoff der Schelle: Stahl verzinkt / Materialgüte W2

Eigenschaften

- chemische Eigenschaften: rostgeschützt

Betriebstemperatur

Lieferinformation

Einsatzgebiete

Individualisierungsoptionen

Artikelvarianten

Artikelnummer	Spannbereich mm
002038	25 bis 40
002040	27 bis 45
002042	35 bis 55

Artikelnummer	Spannbereich mm
002044	45 bis 65
002046	55 bis 75
002048	65 bis 85
002050	75 bis 95
002052	85 bis 105
002054	95 bis 115
002056	105 bis 125
002058	115 bis 135
002060	125 bis 145
002062	135 bis 155
002064	145 bis 165
002066	155 bis 175
002068	165 bis 185
002070	175 bis 195
002072	185 bis 205
002073	195 bis 215
002075	205 bis 225
002077	215 bis 235
002079	225 bis 245
002080	235 bis 255
002082	245 bis 265
002084	255 bis 275
002085	265 bis 285
002087	275 bis 295
002089	285 bis 305
002091	295 bis 315
002093	305 bis 325
002095	315 bis 335
002096	335 bis 355
002097	345 bis 365
002099	365 bis 385
002100	375 bis 395
002101	385 bis 405
002102	395 bis 415
002104	405 bis 425
002105	435 bis 455
002106	450 bis 470

Liefervarianten

Erhältlich in anderen Längen, anderen Nennweiten, mit kundenspezifischem Aufdruck.

Entsorgungshinweis

Das Produkt ist nach der Nutzung gemäß der beim Anwender regional gültigen gesetzlichen Regelungen (in Deutschland nach der jeweils gültigen Abfallverzeichnisverordnung (AVV)) zu entsorgen.

