Eigenschaften "Primedic HeartSave AED - halbautomatischer Defibrillator"

Anzahl Sprachen:	4
Asystolie-Schwelle:	0,20 mV
Automatischer Selbsttest:	Täglich
Bahnstrom geprüft:	Abschirmung
Batterielebensdauer im Bereitschaftsmodus :	6 Jahre
Bewegungssensor integriert:	Nein
Datenübertragung:	Speicherkarte
Defi-Abmessungen (H x B x T):	(250 x 280 x 90) mm
Defibedienung:	Halbautomatisch
Display:	Nein
Displayabmessung (B x H):	-
Displaygröße (Diagonale):	-
EKG Anzeige:	Nein
ERC-Guidelineupdate:	Durch Service
Einsatzauswertesoftware:	Beiliegend
Einschaltvorgang:	Deckel (automatisch), Taste
Elektrodenhaltbarkeit, typisch:	3 Jahre
Elektrodenüberwachung:	Nein
Energieversorgung:	(Akku/Netzteil optional), Langzeit-Einwegbatterie
Erweitertes Monitoring :	Nein
FDA-Zulassung:	Nein
Garantie/Gewährleistung:	6 Jahre
Garantieverlängerung:	Nicht Verfügbar
Geeignet für häufigen Einsatz:	Nein
Gerätespezifische Fahrzeughalterung:	Verfügbar (DIN EN1789), Verfügbar (DIN EN1789), mit Akkuladefunktion
Gerätespezifische Wandhalterung:	Verfügbar
Gewicht:	2,5 kg
Gewichtsklasse:	Schwer
Gleiches Trainingsgerät verfügbar:	Ja
IP-Schutzart:	IP-55
Interne Echtzeituhr:	Ja
Intervall sicherheitstechnische Kontrolle (STK):	2 Jahre
Lautstärke der Sprachausgabe:	Nicht änderbar
Onlineüberwachung möglich:	Nein
Optionen nachrüstbar:	Display, EKG-Anzeige, EKG-Kabel
Positions-Tracking integriert:	Nein
Reanimationsprotokoll anpassbar:	Durch Service
Reanimationsunterstützung:	Metronom, Sprachausgabe
Salznebelgeprüfter Gerätetyp (Schifffahrt):	Nicht geprüft
Schutz- und Zubehörtasche verfügbar:	Verfügbar

Speicherkapazität für EKG / Ereignisse / Sprache und Umgebungsgeräusche:	2GB bzw. 24 Std
Sprachansage/Textlänge konfigurierbar:	Nicht konfigurierbar
Sprachanweisung im Betrieb abschaltbar:	Nicht abschaltbar
Sprachaufzeichnung:	Sprachaufzeichnung, abschaltbar
Standardsprache(n):	Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch
Statusanzeige für Akku-/Batterie im Standbybetrieb:	Statusanzeige im Standby
Staub- und Wasserdichtigkeit:	Hoch
Synchrone Schockabgabe :	Nicht verfügbar
Umschaltung in den Kindermodus:	Kinderelektroden, Schalter/Taste
Unterstützungstext:	Mittlere Länge
Wechselbares Speichermedium:	CF-Karte