

DICKOW PUMPEN GmbH & Co. KG / Pumpendatenblatt, Pumpe mit Gleitringdichtung									
1	Angebots Nr : PA260716		Anf. Nr : Preis Anfrage 1939203		Datum : _____		Woche : _____		
2	Kunde : Impexron GmbH, D-Pfullingen				Anf. Datum : 27.05.26				
3	Stückzahl : 1		Type : NKX s 50/210		Ausführung : A N16				
4	Kunden Pos Nr :				Angebotspos : 01				
5	Zubehör								
6	Motorhersteller :		Lieferant :		Aufbau :				
7	Type :		ISO-Klasse :		Schutzart :		Ex - Schutz :		
8	Leistung :		Spannung :		Frequenz : (60 Hz)		Lage Klemmkasten :		
9	Bauform :		Kaltleiter :		VIK :		Wirkungsgrad-Klasse:		
10	Anstrich:								
11	Kupplung, Herst/Type :				Ankerschrauben :				
12	Grundplatte/rahmen :								
13									
14	Thermosyphonbehälter:				Typenschild : englisch				
15	Ausführung								
16	Durchmesser Laufrad : 210 mm		Stufenzahl 1		Pumpenflansche : DNs : 65		PNs : 16		DNd : 50 PNd : 16
17	Laufradform : geschlossen		Flanschbearbeitung nach : DIN EN 1092-2 B						
18	Zirkulation : dead end / extern		Bohrungen im Zwischengehäuse : (1) nein						
19	Gehäuseabstützung : Füße		Drehsinn : rechts		(2) nein				
20	Entleerung : Stopfen, Standard								
21	Manometeranschluss : nein		Stutzenstellung : Standard		Selbstansaugend : nein				
22	Anstrich : System 02, RAL 9006								
23	Heizflansche : Eintr DN/PN		Austr DN/PN						
24	Heizung/Kühlung : Spiralgeh.:		Zw.geh. :		GRD :				
25	Wellenabdichtung : GRD einfach		Fabrikat : DICKOW						
26	Produkts. Type/Grösse : N16 / 38		Material : Q12QVGG						
27	Atmosphärens. Type/Grösse :		Material :						
28	Werkstoffe								
29	Druckgehäuse : EN-GJS / St		Seitenkanalrad :		Gehäusedichtung : Grafit		Lagerträger: EN-GJL		
30	Leitapparat :		Lauftring :		Wellenschutzhülse		Druckrohr :		
31	Laufrad : EN-GJL		Pumpenwelle : 1.4021		GRD-Gehäuse :		Domdeckel :		
32	Schleissring/scheibe EN-GJL / St		Schutz Werkst :						
33									
34	Betriebsdaten								
35	Fördermedium : unbekannt		Temperatur tA :		Rho/tA : 1 kg/l				
36	Feststoffe :		Nennförderhöhe Prod :		Viskosität bei tA : 1 mm2/s				
37	Nennförderstrom Prod :		Nennförderhöhe H2O :		Leistbedarf Prod :				
38	Nennförderstrom H2O :		Nennförderhöhe H2O :		Leistbedarf H2O :				
39	Dampfdruck :		Nennndrehzahl : 3500 min-1		max Leistung :				
40	zul Betriebstemperatur : 350 °C		zul Betriebsdruck : 10 bar		Kennlinie : 64. NK.260				
41	Prüfungen								
42	Werkstoffe		Druck		Kennlinie		NPSH		
43	Protokoll: Abnahme:		Protokoll: ja Abnahme:		Protokoll: Abnahme:		Protokoll: Abnahme:		
44	EN 10204		Prüfdruck: 16 bar						
45	Wuchten		Vibration		Schall				
46	Protokoll: Abnahme:		Protokoll: Abnahme:		Protokoll: Abnahme:				
47	ISO 21940-11 6.3				ISO 9614-2				
48	Zeichnungen, Stücklisten, Dokumentation								
49	Pumpenstückliste : 23.NKX.		Dokumentation : Anzahl : 1		Sprache: engl.		EU-Sprache BA: nicht EU		
50	Wellendichtungsstückliste :								
51	Bemerkungen : VL = PB16205353								
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64	Erstellt D.I. Datum		techn. geprüft D.I. Datum 27.05.26		kaufm. geprüft		Datum		

Gewichte : netto	brutto
Motor Nr :	
ATEX :	