


302270240020

Relais miniature pour circuit imprimé 2 A



Description technique:

Relais miniatures pour circuit imprimé, Circuit imprimé, 2 contacts, Inverseur, 2 A, AgNi + Au, Bobine DC sensible, 24 V, utilisation de 16.8 à 36 V, puissance nominale 0.2 W, résistance 2880 Ω, absorbée 8.3 mA, tension de maintien 8.4 V, tension de relâchement 1.2 V, versione: Lavable (RT III), température ambiante de -40 à +85 °C

Cette image est présentée à titre d'illustration uniquement et peut ne pas représenter le produit exact. et peut donc ne pas représenter le code exact du exact. Les couleurs peuvent varier.

ALLER À LA PAGE DU PRODUIT

Caractéristiques techniques:

Configuration des contacts:	2 contacts, Inverseur
Courant nominal des contacts:	2
Description commerciale:	Relais miniature pour montage sur circuit imprimé, 2 contacts inverseurs 2A pour la commutation de faibles charges.
Dimensions:	10.1x11.4x20.3 mm
Durée de vie électrique:	100000 cycles
Isolement entre bobine et contacts:	1.5 kV
Plage de fonctionnement DC:	16.8...36 V
Puissance nominale DC:	0.2 W
Température ambiante:	-40...85 °C
Tension d'alimentation DC:	24 V
Tension nominale des contacts:	125 V AC
Type d'alimentation:	Bobine DC sensible
Certifications and quality approvals (according to type):	EAC  

Les informations, détails techniques, données et caractéristiques contenus dans ce document sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.
Ce document est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas la base d'un contrat.

Besoin de plus d'informations ?

[Contacter notre équipe commerciale](#) [Trouver un revendeur](#)