


Tasthebel (Kunststoff)-Federrückstellung


Bestellcode: 105.1.2.6/C

technische Daten	
Medium	gefilterte Druckluft. Keine Ölung nötig, falls die Druckluft geölt wird, so muss dies kontinuierlich erfolgen
Betriebsdruck max (bar)	10
Temperaturbereich °C	-5 ... +70
Durchfluss bei 6 bar mit $\Delta p=1$ (Nl/min)	120
Nennweite (mm)	2.5
Arbeitsanschluss	M5

AUSFÜHRUNG
1 32 = 3/2 Wege
52 = 5/2 Wege
FARBE
1 = rot
2 = Schwarz
3 = Grün




105.32.2.6/C




105.52.2.6/C

3/2 Wege



Gewicht 85 g
Betätigungskraft 6 N

5/2 Wege




Gewicht 102 g
Betätigungskraft 6 N

Leerrücklaufhebel-Federrückstellung

Bestellcode: 105.1.3.1

technische Daten	
Medium	gefilterte Druckluft. Keine Ölung nötig, falls die Druckluft geölt wird, so muss dies kontinuierlich erfolgen
Betriebsdruck max (bar)	10
Temperaturbereich °C	-5 ... +70
Durchfluss bei 6 bar mit $\Delta p=1$ (Nl/min)	120
Nennweite (mm)	2.5
Arbeitsanschluss	M5

AUSFÜHRUNG
1 32 = 3/2 Wege
52 = 5/2 Wege




105.32.3.1




105.52.3.1

3/2 Wege



Gewicht 85 g
Betätigungskraft 6 N

5/2 Wege




Gewicht 102 g
Betätigungskraft 6 N

Kipphebel (Schalttafeleinbau Ø22)-manuelle Rückstellung


Bestellcode: 105.1.4/C

technische Daten	
Medium	gefilterte Druckluft. Keine Ölung nötig, falls die Druckluft geölt wird, so muss dies kontinuierlich erfolgen
Betriebsdruck max (bar)	10
Temperaturbereich °C	-5 ... +70
Durchfluss bei 6 bar mit $\Delta p=1$ (Nl/min)	120
Nennweite (mm)	2.5
Arbeitsanschluss	M5

AUSFÜHRUNG
1 32 = 3/2 Wege
52 = 5/2 Wege
FARBE HANDHEBEL
1 = rot
2 = Schwarz
3 = Grün




105.32.4/C




105.52.4/C

3/2 Wege



Gewicht 125 g

5/2 Wege



Gewicht 142 g