


Kipphebel (Schalttafeleinbau Ø30)-manuelle Rückstellung


Bestellcode: 105.T.5/C

technische Daten	
Medium	gefilterte Druckluft. Keine Ölung nötig, falls die Druckluft geölt wird, so muss dies kontinuierlich erfolgen
Betriebsdruck max (bar)	10
Temperaturbereich °C	-5 ... +70
Durchfluss bei 6 bar mit $\Delta p=1$ (Nl/min)	120
Nennweite (mm)	2.5
Arbeitsanschluss	M5

T	AUSFÜHRUNG
	32 = 3/2 Wege
	52 = 5/2 Wege
C	FARBE HANDHEBEL
	1 = rot
	2 = Schwarz
	3 = Grün



105.32.5/C




105.52.5/C

3/2 Wege




Gewicht 165 g



5/2 Wege



Gewicht 182 g




Drucktaster (Schalttafeleinbau Ø30)-Federrückstellung


Bestellcode: 105.T.6.1/C

technische Daten	
Medium	gefilterte Druckluft. Keine Ölung nötig, falls die Druckluft geölt wird, so muss dies kontinuierlich erfolgen
Betriebsdruck max (bar)	10
Temperaturbereich °C	-5 ... +70
Durchfluss bei 6 bar mit $\Delta p=1$ (Nl/min)	120
Nennweite (mm)	2.5
Arbeitsanschluss	M5

T	AUSFÜHRUNG
	32 = 3/2 Wege
	52 = 5/2 Wege
C	FARBE
	1 = rot
	2 = Schwarz
	3 = Grün



105.32.6.1/C




105.52.6.1/C

3/2 Wege




Gewicht 123 g
Betätigungskraft 14 N



5/2 Wege



Gewicht 140 g
Betätigungskraft 14 N




Drucktaster (Schalttafeleinbau Ø22)-Federrückstellung


Bestellcode: 105.T.6.2/C

technische Daten	
Medium	gefilterte Druckluft. Keine Ölung nötig, falls die Druckluft geölt wird, so muss dies kontinuierlich erfolgen
Betriebsdruck max (bar)	10
Temperaturbereich °C	-5 ... +70
Durchfluss bei 6 bar mit $\Delta p=1$ (Nl/min)	120
Nennweite (mm)	2.5
Arbeitsanschluss	M5

T	AUSFÜHRUNG
	32 = 3/2 Wege
	52 = 5/2 Wege
C	FARBE
	1 = rot
	2 = Schwarz
	3 = Grün



105.32.6.2/C




105.52.6.2/C

3/2 Wege



Gewicht 102 g
Betätigungskraft 14 N



5/2 Wege



Gewicht 119 g
Betätigungskraft 14 N

