

Données techniques	
Désignation de type	S402ANG1160IE3D090LX04
Couple à la sortie du réducteur	774 Nm
Vitesse de rotation à la sortie du réducteur	15 tr/min
Force radiale nominale	13 000 N
Rapport de réduction	116,3
Valeur caractéristique de la charge	1,0
Puissance du moteur	1,5 kW
Poids	71 kg
Rapport math. exact	1512/13
Moment d'inertie de masse dynamique	59,8 kgcm ²
Rendement	81 %

Configuration	
Modèle d'arbre	Arbre creux avec rainure de clavette
Roulements de sortie	Roulement standard
Dimension d'arbre	Ø50
Position arbre / pignon	Côté emboîtement 3
Couvercle	Sans
Modèle de carter	Pied + cercle de trous taraudés
Bride de sortie	Sans
Côté de fixation bride	Sans
Côté de fixation pied	Plinthes côté 1
Fixation bras de couple	Sans
Position de montage	EL6
Courbe caractéristique convertisseur	Sans
Fréquence	60Hz
Tension	265V/460V
Protection d'enroulement thermique	Sans
Frein	Frein intégré
Type de refroidissement	Auto-ventilé
Position boîte à bornes	270°
Entrée de câble	À droite
Raccordement ventilateur forcée	Sans
Frein type de raccordement	AC redresseur externe en boîte à bornes
Frein redresseur	Redresseur Powerbox
Tension frein	AC 190-277V redresseur Powerbox DC115V/127V
Couple de freinage	Frein ressort 16/20Nm cURus
Type d'encodeur	Sans
Impulsions encodeur	Sans
Laque	Laque 1 couche
Couleur	RAL 7001 gris argenté