

Hi-Cap®



Vorteile

- Optimierte Filterfläche durch konische Taschen
- Einfache und schnelle Montage
- Eigensteife Konstruktion
- Stabiler Metallrahmen
- Hohe Staubspeicherfähigkeit

Anwendung: Vorfiltration zur Abscheidung großer Partikel in Klima- und Lüftungsanlagen

Ausführung: Taschenfilter

Rahmen: Sendzimiervverzinktes Stahlblech

Medium: Synthetik

Abmessungen: Frontrahmenabmessungen nach EN 15805

Empfohlene Enddruckdifferenz gem. EN 13053: 150 Pa

Maximaler Volumenstrom: 1,25 x Volumenstrom

Maximale Temperatur: 70°C

Relative Luftfeuchtigkeit (max.): 100%

Einbaumöglichkeit: Filterrahmen Typ 4MPS oder Gehäuse FC-HF

Bemerkung: Auch mit Kunststoffrahmen und in ProSafe lieferbar

Art.-Nr.	Typ	EN779	ISO16890	Abmessungen BxHxT (mm)	Volumenstrom/ Druckdifferenz (m³/h/Pa)	Anzahl der Taschen	Filterfläche (m²)	Frachtgewicht (kg)
2210462	HC66/360	G4	Coarse 60%	592x 592x 360	3400/ 40	6	2,6	2,2
2210461	HC56/360	G4	Coarse 60%	490x 592x 360	2800/ 40	5	2,2	1,9
221046	HC36/360	G4	Coarse 60%	287x 592x 360	1700/ 40	3	1,3	1,3
2210456	HC33/360	G4	Coarse 60%	287x 287x 360	800/ 40	3	0,7	0,7
22104609	HC63/360	G4	Coarse 60%	592x 287x 360	1700/ 40	6	1,3	1,3
221107	HC66/580	G4	Coarse 60%	592x 592x 580	3400/ 30	6	4,2	2,6
221108	HC56/580	G4	Coarse 60%	490x 592x 580	2800/ 30	5	3,5	2,2
221109	HC36/580	G4	Coarse 60%	287x 592x 580	1700/ 30	3	2,0	1,5
221110	HC33/580	G4	Coarse 60%	287x 287x 580	850/ 30	3	1	0,8
221112	HC63/580	G4	Coarse 60%	592x 287x 580	1700/ 30	6	2	1,5
221100	HC66/195	G4	Coarse 60%	592x 592x 195	3400/ 90	6	1,4	2
221101	HC56/195	G4	Coarse 60%	490x 592x 195	2800/ 90	5	1,2	1,6
221102	HC36/195	G4	Coarse 60%	287x 592x 195	1700/ 90	3	0,7	1,2
221103	HC33/195	G4	Coarse 60%	287x 287x 195	800/ 90	3	0,4	0,6
221105	HC63/195	G4	Coarse 60%	592x 287x 195	1700/ 90	6	0,7	1,2

Andere Abmessungen lieferbar