

kLine Cover Wax

ist ein wiederentfernbarer transparenter Oberflächenschutz für Maschinen, landwirtschaftliche Geräte und Baumaschinen. Hervorragender Schutz für Transport, Lagerung und Winterdienst zeichnen das Produkt aus.

Eigenschaften

- Trockener, transparenter Film (Oberfläche wird matt)
- Schützt vor Chemikalien und aggressiven Umwelteinflüssen
- Einfach zu entfernen
- Verträglich zu gängigen Fahrzeuglacken
- Langzeitschutz für Einlagerung lackierter Metalle

Anwendung

kLine Cover Wax wurde speziell für die Lagerung von landwirtschaftlichen Geräten und Baumaschinen entwickelt. Es hinterlässt einen wachsartigen Film und schützt die lackierten Maschinen vor UV-Strahlung, aggressiven Chemikalien und Verschmutzungen während Transport und Lagerung.

Das Produkt greift keine anderen, häufig bei Fahrzeugen verwendeten Materialien an, wie Gummi, Kunststoff oder Aluminium.

Selbst nach einem Jahr unter widrigen Bedingungen lässt sich **kLine Cover Wax** einfach mit einem organischen Entferner entfernen.

kLine Cover Wax wird durch Sprühen aufgetragen. Es kann einfach mit handelsüblichen Unterbodenschutz- oder Lackierpistolen aufgetragen werden.

Die professionelle Applikation erfolgt mittels Airlesspumpe und dazu passender Sonde.



Entfernung

kLine Cover Wax kann mit Wachslöser (z.B. **kLine Wax-Ex**) oder heißem Wasser (> 70°C) wieder entfernt werden. Für Kleinflächen Silikonentferner verwenden (Verträglichkeit prüfen).

Technische Daten

Basis:	Wachs
Farbe:	Transparent
Dichte (20°C):	0,8 g/cm ³
Viskosität:	38,7 mPa/s
Trockenmassegehalt:	40 %
Siedepunkt:	155°C
Flammpunkt:	47°C
Empf. Nassfilmstärke:	80 - 150 µm
Schichten:	1 - 2
Temperaturbeständig:	-30 - 70°C
Salzsprühtest:	500 h

